Interaktivní displej Big Pad

PN-70TH5

- 4K BIG PAD pro náročné firemní, kancelářské, vzdělávací a kriticky důležité aplikace
- Velikost 70 (176,6cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responsivním 30bodovým dotykem P-CAP
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Brilantní obrazový obsah s technologií přímé optické vazby
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s SHARP Pen software
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Vysoce výkonná organizace dat a spolupráce s aplikací SHARP Touch Viewer

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, USB kabel, Miska na psací potřeby, Pero, Guma, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Port rozhraní	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	Ano
Bez ventilátoru	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Režim Obraz za obrazem	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Změna automatického vstupu	Ano
Řízení hlasitosti	Ano
Nastavení obrazovky	Ano
Nastavení teploty barev	Ano
Nastavení Gamma	Ano
Vlastní nastavení	Ano
Diagnostika hardwaru	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
Nastavení snímání (AV)	Ano
Audio výběr pro VSTUP snímku	Ano
Výběr interního/externího reproduktoru	Ano
Synchronizace	Ano
Port displeje	2
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externí reproduktor	2
Port LAN	1
USB	2
Úhlopříčka (palce / cm)	70
Úhlopříčka (palce / cm)	177

Connectivity

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
Technologie panelu	UV²A LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Full Array
Jas (cd/m2)	300
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Viewing Angle [°]	176
Počet dotykových bodů	30
Počet simultánních uživatelů	4
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	1,9
Režim pera / Režim prstů	Ano
Zrušení dlaně	Ano
Způsob připojení PC	USB
Kompatibilita operačního systému	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	215
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	733
Zpráva CE, CB	Ano
Obsah mědi (mg)	Ano
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	Ano
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1823
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1120
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	280
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	57
Přepravní hmotnost (kg)	67
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Zpracování světelného senzoru	-
Velikost lůžka (L/P) mm	35
Velikost lůžka (H) mm	36

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-70TH5, 17/9/2026