

Interaktivní displeje Big Pad

PN-70TH5

- 4K BIG PAD pro náročné firemní, kancelářské, vzdělávací a kriticky důležité aplikace
- Velikost 70 (176,6cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responsivním 30bodovým dotykem P-CAP
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Brilantní obrazový obsah s technologií přímé optické vazby
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s SHARP Pen software
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Vysoce výkonná organizace dat a spolupráce s aplikací SHARP Touch Viewer

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, USB kabel, Miska na psací potřeby, Pero, Guma, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku, Debranding, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	---

Technologie panelu	UV ² A LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED / Full Array
Jas (cd/m ²)	300
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Viewing Angle [°]	176

Počet dotykových bodů	30
Počet simultánních uživatelů	4
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	1,9
Režim pera / Režim prstů	True
Zrušení dlaně	True
Způsob připojení PC	USB
Kompatibilita operačního systému	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX

[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
-----------------------------	------------------------------------

Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

Port displeje	2
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externí reproduktor	2

Úhlopříčka (palce / cm)	70
Úhlopříčka (palce / cm)	177

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Port rozhraní	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Režim Obraz za obrazem	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Změna automatického vstupu	True
Řízení hlasitosti	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Nastavení snímání (AV)	True
Audio výběr pro VSTUP snímku	True
Výběr interního/externího reproduktoru	True
Synchronizace	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	215
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	733

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1823
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1120
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	280
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	57
Přepravní hmotnost (kg)	67

Zpráva CE, CB	True
Obsah mědi (mg)	True
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	True

Port LAN	1
USB	2

Velikost lůžka (L/P) mm	35
Velikost lůžka (H) mm	36

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

