Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

NEC LED-FE019i2-E-165

Výhody

Bezstarostná instalace – s komplexními řešeními, která přinášejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat LED video stěnu.

Rozsáhlá měrka pro dokonalý detailní obraz – úplně bezrámový design s vysokými hodnotami kontrastu zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.

Tenký design – Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.

Přední servisní moduly – Údržba je jednoduchá, protože k LED modulům se dá jednoduše dostat zepředu.

Vizuální dokonalost – Samozřejmou součástí LED obrazovky je vysoký kontrast a vysoký jas, které jsou zárukou dlouhodobé kvality značky NEC.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED-FE019i2-E-165

Skupina produktů
Indoor LED 1.9 mm 165" FullHD Bundle

Objednací kód
81000230

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD (1010)

Velikost obrazovky [palce/cm]
165 / 419

Rozteč bodů [mm]
1.9

Poměr stran
16:9

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
160 horizontal / 160 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
600

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
16 bit

Barvy [biliony]
281

LED Driving Method
1/30 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
50/60

Refresh Rate [Hz]
≤ 3840

Colour Temperature [K]
3000 - 9500

Rozlišení obrazovky

Rozlišení
1920 x 1080

Počet pixelů na m²
277008

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
320 x 180

Rozlišení karty Pixel [px]
80 x 90

Connectivity

Digitální video vstup
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Electrical

Celková spotřeba energie [W]
2050 typ. / 4500 max.

Spotřeba energie typ. [W]
275 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
600 per m²

Spotřeba energie typ. [BTU]
935 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [BTU]
2040 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
-20 to 40

Operating Humidity [%]
10 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
608 x 342 x 49

Rozměry (W x H x D) [mm]
3,648 x 2,153.5 x 82

Hmotnost [kg]
390

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Obsah balení
1x LED Controller; LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Pixel Card Removal Tool; Powerbar (v závislosti na verzi); Sada k zarámování (6x6); Spare Parts Kit; Upevnění na stěnu (6x6)

Speciální Charakteristika
Bezdrátový konektor pro údaje a napájení; Návrh SMD odolný proti vlhkosti; Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD; Samostatné karty na příjem údajů; Samostatné napájecí zdroje

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

IP Level
IP20

Warranty
2 years

Materiál
Hliníková skříňka

* 165 inch

RoHS

FCC Class A

CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026