

Interaktivní displej

Sharp/ NEC MultiSync ME431 IR-2



- Moderní a kompaktní konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Podnětné dotykové funkce zvyšují uživatelský zážitek - rychlá a stabilní činnost dotykové obrazovky podporuje zatížení až 20 dotykovými body.
- Odolná a spolehlivá - tepelně tvrzené sklo s antireflexní vrstvou je odolné vůči vandalizmu a zajišťuje dokonalou čitelnost při sníženém odrazu a minimální viditelnosti otisků prstů.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	43 / 108
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	400
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇÍ

Technologie	Infračervená
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	Anti-glare
Tvrdost obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačního systému	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2 %)
Haze Level [%]	4
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	+ / - 1

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	24.25
Velikost lůžka (H/S) mm	24.35
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	991 x 579.2 x 85.6
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	21.7

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 200 x 200 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	1
Audio konektor 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Contents	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení; USB kabel; Uživatelská příručka
-------------------	---

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	HDMI ARC; napájený USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	80 shipping
Provozní teplota (oC)	0 - 35
Vlhkost (%)	20 - 80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 200 x 200 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1

