

Stolní monitory

SHARP/ NEC MULTISYNC EA271Q



NEC MultiSync

- Více detailů viditelných na obrazovce - rozlišení Quad HD až 2560 x 1440 pixelů nabízí 1,75krát více detailů na obrazovce ve srovnání s rozlišením Full HD.
- Nejnovější standard připojení USB typu C - optimalizujte konektivitu a odlehčete svému pracovnímu stolu; nahraďte video, audio, napájecí a USB kabeláž jediným kabelem.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm;
- integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okol
- Snadné ovládání několika displejů - spravujte nastavení až 8 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, které vhodně doplňují interiér profesionální

Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m ²)	350
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	7000:1
Barvy displeje	16.78
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
<hr/>	
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	362
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	629
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
<hr/>	
Energy Efficiency	Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 21 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor
Ecological Standards	Minimální použití škodlivého materiálu
Ecological Materials	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, TCO 8.0, [tco-edge]
<hr/>	
Optimum Resolution	2560 x 1440 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
<hr/>	
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<hr/>	
Příslušenství	
Shipping Content	Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Průvodce nastavením, USB kable
<hr/>	
Úhlopříčka (palce / cm)	27
Úhlopříčka (palce / cm)	68
Colour Gamuts	100 % sRGB, 75 % NTSC
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	9

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	1W + 1W (vypínatelné), Sluchátkový konektor
Adjust Functions	Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, Informace o monitoru, On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TCO Edge Certified 1.2., TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelná záruka na nepřetržitě použití v 1. až 3 roce od zakoupení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
<hr/>	
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru), Flicker Free
<hr/>	
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	150 (max.), 30 (Eco Mode 2), 37 (Eco Mode 1), 37 (shipping), 37 (typ.)
Power Supply	0.75 A/1.6 A, 100-240 V, Internal Power Supply
<hr/>	
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C (60 W), DVI-D (Dual Link)
<hr/>	
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 94
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1

