

Displeje Sharp Signage

PN-HS431



Nový profesionální velkoformátový digital signage displej PN-HS431 s UHD rozlišením, který lze snadno použít v dopravě, maloobchodě i pro firemní aplikace.

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu, obchodní společnosti nebo dopravy dojem s displejem o úhlopříčce 43"
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu nepřetržité provozní doby
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Životnost podsvícení 50 000 hodin (na výšku/na šířku při 25°C)
- Flexibilní instalace na výšku, na šířku a čelem nahoru/dolů (360°)

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	1200:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	941 x 529
Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Úhlopříčka (palce / cm)	43
Úhlopříčka (palce / cm)	107
Audio RCA R-L	1
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	115

Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce zobrazení času použití	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Ovládní teploty	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	140
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Zpráva CE, CB	True
---------------	------

Haze Level [%]	25
----------------	----

