Profesionální firemní projektor

NEC M403H





M403H s rozlišením 1080p a kontrastem 10000:1 poskytuje dokonalou kvalitu obrazu při velmi detailním obsahu, jakož i filmy ve vysoké kvalitě. s vysoce efektivními a inovativními ekologickými funkcemi, uzavřeným DLP osvětlovacím systémem, dlouhou životností lampy a nízkou spotřebou energie tento projektor prakticky nepotřebujte údržbu a umožňuje překvapivě nízké náklady bez kompromisů v kvalitě v kvalitě a flexibilitě. Nové inovativní funkce ECO pomáhají významně snížit spotřebu energie.

Díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu je tento projektor vhodným především pro učebny a střední zasedací místnosti.

Výhody

Připojit a sdílet – s až 40 bezdrátovými zařízeními se softwarem NEC Image Express Utility (Windows & MAC) a Wireless Image Utility (iOS & Android).

Zobrazit full HD obsah – způsobem, pro který byl navržený, a můžete na obrazovkách sledovat i ty nejmenší detaily.

Maximální flexibilita – díky velkému 1,7x optického zoomu a korekci horizontálního a vertikálního zkreslení.

Robustní a bezúdržbový s uzavřeným osvětlovacím systémem – poskytuje úplnou ochranu proti prachu a eliminuje potřebu čištění filtrů.

Nízké obstarávací náklady – zivotnost lampy až 8000hod., nízká spotřeba energie.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC M403H

Skupina produktů
Profesionální firemní projektor

Objednací kód
60003977

Image

Projekční technologie
1-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
1920 x 1080 (Full HD)

Aspect Ratio
16:9

Kontrastní poměr
10000:1

Jas
4000 lumenů (cca 60% v Eco režimu)

Lampa
270 W AC (162 W AC Eco režim)

Životnost světelného zdroje [h]
8000 ekologický / 5500 normální / 3500 režim vysokého jasu

Objektiv
F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm

Korekce lichoběžníkového zkreslení
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Projekční úhel [°]
9,9 - 17,9

Projekční faktor
1,2 – 2,1 : 1

Projekční vzdálenost [m]
0,74 – 14,08

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
76,2 / 30" - 762 / 300"

Zoom
Manual

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1360 x 768 (WXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
1920 x 1080 (maximální rozlišení digitálního vstupu);
1920x1200 (maximální rozlišení analogového vstupu);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (DVD progressive);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz; Vertikálně: 50 – 120 Hz (HDMI: 24 Hz)

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Vstup: 1 x RCA

Audio
Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Mikrofon
Vstup: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

LAN
1 x RJ45; Opcionální WLAN

USB
1 x Type A (USB 2.0); 1 x Type B

3D synchronizace
Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík

Video signály
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; digitální zoom; funkce Magnify (zvětšení); Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; Pomocný eko režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; Tlumené AV; volitelné prezentace a ovládání myši; výběr zdroje

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (vysoký jas)

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
367,9 x 107,5 x 291,3 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
3,7

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
30 / 30 / 36 (ekologický / Normal / vysoký jas)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
5 to 40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Temperature [°C]
-10 to 50

Storage Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Speakers [W]
1 x 20 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
3D ready; Ambient light senzor; Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce automatického zapnutí; funkce Direct Power-Off; Funkce rychlého spuštění Quick Start; Jednoduchý přístupový bod; Korekce podle barvy zdi; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; Plná podpora 3D DLP® LINK; Remote control and administration via LAN and RS232; Režim auto eko; Režim konstantního jasu; režim Velká výška; simulace DICOM; správa barev; USB prohlížeč pro JPEG; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
75 % AV mute function; Auto ECO mode; Delší životnost světelného zdroje; ECO Scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; ImageCare® Technology; Intelligent Power Management; Reduced power consumption. Only 0.4W stand-by; Software Scheduling

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Warranty

Projektory
3 roční celoevropský servis

Zdroj světla
Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

Shipping Content

Obsah balení
bezpečnostní nálepka; brašna; IR dálkové ovládání (RD-469E); Mini D-SUB signální kabel; napájecí kabel (1,8 m); Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM

Optional Accessories

Volitelné příslušenství

3D brýle (NP02GL, VolfoniFit podporující technologii DLP-Link; Bezdrátový modul LAN (NP05LM); Cable Cover (NP05CV); DisplayNote; lampa (NP30LP); přijímač myši(NP01MR); univerzální stropní držák (PJ01UCM)

TUEV Type Approved

Gost-R

RoHS

CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026