

Stolní displej

Sharp/ NEC MultiSync EA245WMI-2



- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (150 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.
- Automatická regulace spotřeby energie - pro minimalizaci zbytečné spotřeby energie upravují inteligentní senzory jas displeje v závislosti na přítomnosti uživatele a světelných podmínkách v místnosti.
- Prvotřídní kvalita obrazu - pokročilý, vysoce výkonný panel IPS (AH-IPS) poskytuje nejlepší pozorovací úhly a výrazně lepší reprodukci barev.
- Chrání vaše oči před únavou a poškozením - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Design připravený na budoucnost - design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce s třístranným ultra úzkým rámečkem je svěžím doplňkem profesionálního interiéru kanceláře.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT s W-LED podsvícením
Screen Size [inch/cm]	24 / 61
Pixel Pitch [mm]	0.270
Brightness (typ.) [cd/m²]	300
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (dynamický kontrastní poměr 5000:1)
Viewing Angle [°]	178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	5
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:10

RESOLUTION

Optimum Resolution Supported	1920 x 1200 at 60 Hz
	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 960; 1360 x 768; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	18 (Eco režim 2); 22 (typ.); 50 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.3
Power Supply	interní napájecí zdroj

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to +35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 to +170
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazení na šířku a na výšku)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0,8 (vlevo / dole / nahoře)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Se stojanem 531,5 x 515,4 x 250
Weight [kg]	6.7
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 95
Vertical Frequency [Hz]	56 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	1 x D-sub 15 pin

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Světelný senzor pro optimalizaci úrovně jasu; měřič uhlíkové stopy; měřič úspory emisí uhlíku; ControlSync®; uživatelské nastavení; předvolby DICOM; simulace DICOM; Eco režimy; senzor přítomnosti uživatele; technologie LED podsvícení; NaViSet Administrator 2; rychloupínací stojan a madlo; podpora sRGB; dotykové senzory; USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru) Přední rámečky v černé barvě; zadní část skříně v černé barvě; přední rámečky v bílé barvě; zadní část skříně v bílé barvě;
Colour Versions	• •
Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	VESA DDC2B; VESA DDCi
Audio	Sluchátkový konektor; integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; LED Brightness; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Control Sync kabel; DisplayPort kabel; monitor; síťový kabel; příručka pro nastavení; USB kabel
Shipping Content	CE; EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; TCO 8.0
Safety and Ergonomics	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení; volitelná záruka na nepetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení; volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Warranty	
GREEN FEATURES	
Energy Efficiency	Světelný senzor; spotřeba elektrické energie: 16 kWh / 1000 h; Třída energetické účinnosti: E; senzor přítomnosti uživatele; inteligentní řízení spotřeby
Ecological Standards	Příručky ke stažení
Ecological Materials	Energy Star 8.0; TCO 8.0

