

Displeje Sharp Signage

PN-HW551

The Moment is Real					
Theater 1	10:00 -11:50	12:15 -2:05	2:30 -4:20	4:45 -6:35	7:00 -8:50
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	● Seats available
A Professor's Story					
Theater 2	1:25 -3:25	3:50 -5:50	6:15 -8:15	8:40 -10:40	
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	
Doctor Margot					
Theater 3	10:35 -12:35	3:25 -5:25	8:25 -10:25		
	✕ Sold out	▲ Almost full	● Seats available		

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti dojem s displejem o úhlopříčce 55"
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 16/7
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Tenký, uhlazený a elegantní design pro jakékoli prostředí
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,464
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1209 x 680
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	150
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1365
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	864
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	185
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	16
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Zpráva CE, CB	True

Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce zobrazení času použití	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Ovládní teploty	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 200
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	138
Audio RCA R-L	1

