

Displeje Sharp Signage

VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI SHARP MULTISYNC® P436 LCD 43"



Pokud mezi hlavní požadavky patří spolehlivost, bezpečnost a výjimečný vizuální výkon, splňuje je řada Sharp MultiSync® P6 s přesností a odolností.

- Vylepšená přesnost zobrazení – pokud je důležitá konzistence zobrazení značky a firemní identita, technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.2x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Výkon pro plnění úkolů s kritickým významem – s jasnem 700 cd/m², komponenty s dlouhou životností a robustním kovovým šasi odolným proti ohni je řada P6 navržena tak, aby poskytovala trvalé jasné zobrazení a odolnost v náročných podmínkách bez nutnosti použití rozměrných krytů zařízení.
- Důvěryhodná integrace – plná kompatibilita s hlavními AV ekosystémy, mimo jiné s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a řešení CMS, zajišťuje bezproblémové nastavení a škálovatelnost.

Specifikace

Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Special Characteristics	CEC Support, Simulace DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Dálková správa	True
Operating Time	24/7
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, HDMI kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1070
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	675
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	161
Přepravní hmotnost (kg)	18
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	558
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	80 (shipping)
Power Supply	100-240 V

Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	8000:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	941.2 x 529.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	43
Úhlopříčka (palce / cm)	108
Colour Gamuts	86% of DCI
Velikost lůžka (L/P) mm	10
Velikost lůžka (H) mm	10
Velikost lůžka (S) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® P436 LCD 43", 23/6/2026