

Stolní displeje

NEC MultiSync EA272F



- Žádaná velikost displeje - oblíbený 27,0" displej s rozlišením Full HD je ideální velikostí pro rušné kancelářské pracoviště.
- Pracovní prostor bez nepořádku - Výkonné 65W připojení USB typu C spravuje video, zvuk, napájení a USB prostřednictvím jediného kabelu.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Snadné nastavení několika obrazovek - Řetězové propojení několika konfigurací displejů prostřednictvím výstupu DisplayPort-out, bez potřeby dalších kabelů.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okol

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	AH-IPS LCD s LED podsvícením
Screen Size [inch/cm]	27 / 69
Pixel Pitch [mm]	0.311
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (dynamický kontrastní poměr 5000:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.777
Screen Aspect Ratio	16:9
Colour Gamuts	102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

RESOLUTION

Optimum Resolution Supported	1920 x 1080 at 60 Hz
	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400 (70 Hz); 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (Eco režim 2); 21 (typ.)
Power Savings Mode [W]	3
Power Supply	0,85 A / 0,45 A; 100-240 V; integrovaný napájecí zdroj

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 35
Height adjustable stand [mm]	150 (Landscape mode)
Screen Swivel [°]	-170 to 170
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazení na šířku a na výšku)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	0,8 (vlevo a vpravo); 0,8 (nahoře); 15,8 (dole)
Dimensions (W x H x D) [mm]	359,8 x 628,4 - 651,6 x 250 (zobrazení na výšku); 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250 (zobrazení na šířku)
Weight [kg]	9.2
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	55 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	1 x VGA

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Uživatelské nastavení; předvolby DICOM; simulace DICOM; NaViSet Administrator 2; rychloupínací stojan a madlo; podpora sRGB; dotykové senzory
Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě; zadní část skříně v černé barvě; přední rámečky v bílé barvě; zadní část skříně v bílé barvě;
Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI
Audio	Sluchátkový konektor; integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Factory Preset; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Control Sync kabel; DisplayPort kabel; monitor; síťový kabel; příručka pro nastavení; USB kabel; USB-C kabel
Shipping Content	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; FCC Třída B; Flicker-free; ISO 9241-307 (třída vad pixelů 2); ISO 9241-307 (třída vad pixelů I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8; TCO Edge 2.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL nebo CSA
Safety and Ergonomics	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení; volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
Warranty	

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	Světelný senzor; automatický jas; měřič uhlíkové stopy / měřič úspory emisí uhlíku; Eco režim; spotřeba elektrické energie: 15 kWh / 1000 h; Třída energetické účinnosti: D; LED technologie podsvícení
Ecological Standards	Effektivní mechanická konstrukce pro minimalizaci množství obalového materiálu; Minimální použití škodlivého materiálu
Ecological Materials	vyhovuje ErP; WEEE

