
Displeje Sharp Signage

PN-HY431



S modelem PN-HY431 si můžete vychutnat dokonalou kombinaci elegantního designu a křišťálově čistého obrazu, ať už se jedná o zasedací místnost, recepci nebo jiné obchodní prostory.

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti dojem s displejem o úhlopříčce 43“
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 16/7
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Tenký, uhlazený a elegantní design pro jakékoli prostředí
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku

Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	1200:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	941 x 529

Na šířku	True
Na výšku	True
Horizontální	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Zpráva CE, CB	True

Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Funkce zobrazení času použití	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Ovládání teploty	True
RS232C Změna komunikační rychlosti	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Úhlopříčka (palce / cm)	43
Úhlopříčka (palce / cm)	107

Audio RCA R-L	1

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	115

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HY431, 14/7/2026