

Barevná produkční tiskárna pro nízkonákladový tisk

MX-8090N

Profesionální barevný tisk s vynikající produktivitou a mimořádnou kvalitou tisku



- Tisk, kopírování, skenování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 3 100, maximální 13500 listů
- Velký, sklopný LCD displej o úhlopříčce 15,4" pro dotykové ovládání, s možností úplné uživatelské úpravy
- Integrovaný nebo externí EFI Fiery Print Server
- Počet stran za minutu: 80 černobíle 80 barevně
- Vysokorychlostní, velkoobjemová produktivita se širokou paletou profesionálních dokončovacích úprav
- Vysoká kvalita tisku díky systému Developer Refresh

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	80
Rychlost ČB str./min. (A4)	80
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55-300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	13500
Doba zahřívání (s)	90
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	3.84
Rozměry základní jednotky (mm)	982 x 768 x 1,530
Hmotnost (kg)	223.8

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	150
Rychlost výměny originálů: ČB	100 / 200
Rychlost výměny originálů: barev.	100 / 200

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1 000 složek)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	N / A
---------------------------	-------

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	65000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	60000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	60000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	60000

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	5,1
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	3,7
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25-400 (25 - 200 using 1% increments)
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů	Formáty souborů TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF*8, JPEG*8, XPS, prohlédavatelne PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk™
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (PS3)

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

