

Barevná produkční tiskárna pro nízkonákladový tisk

MX-7090N

Profesionální barevný tisk s vynikající produktivitou a mimořádnou kvalitou tisku



- Tisk, kopírování, skenování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 3 100, maximální 13500 listů
- Velký, sklopný LCD displej o úhlopříčce 15,4" pro dotykové ovládání, s možností úplné uživatelské úpravy
- Integrovaný nebo externí EFI Fiery Print Server
- Počet stran za minutu: 70 černobíle, 70 barevně
- Vysokorychlostní, velkoobjemová produktivita se širokou paletou profesionálních dokončovacích úprav
- Vysoká kvalita tisku díky systému Developer Refresh

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	70
Rychlost ČB str./min. (A4)	70
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55-300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	13500
Doba zahřívání (s)	90
Paměť všeobecná min/max (MB)	0
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	3.84
Rozměry základní jednotky (mm)	982 x 768 x 1,530
Hmotnost (kg)	223.8

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	150
Rychlost výměny originálů: ČB	100 / 200
Rychlost výměny originálů: barev.	100 / 200

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1 000 složek)

Důvěrné uložení

•

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	5,6
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25-400 (25-200 using DSPF in 1% increments)
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktní PDF*9, JPEG*9, XPS, prohlédávatelné PDF, OOXML (docx, xls, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk™
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tisk. protokoly	Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (PS3)

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	65000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	60000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	60000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	60000

