

8K Displej

8M-B120C

120" 8K UV²A LCD elektronický displej pro profesionální využití



- LCD s úhlopříčkou obrazovky 120" (304,8 cm)
- HDR High Dynamic Range
- Jas 600 cd/m² (špičkově 1,000 cd/m²)
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD UV2A
Rozlišení (pixely)	7680 x 4320
Úhlopříčka (palce / cm)	120 / 304,8
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED podsvícení
Jas (cd/m2)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Rozsah kontrastu	3500:1
Barvy displeje	10-Bit
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Rozteč bodů (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pixely na palec (ppi)	73
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	176 / 176
Ostatní	Barevný prostor: BT2020 82 %

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100 - 240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	1520
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Vlhkost (%)	20 - 80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	5186

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)
HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Ostatní	Digitální audio výstup
---------	------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysílač dálkového ovládání	STD
Návod k použití	STD (e Manual)
Napájecí kabel	STD
Montážní konzole	Yes
Ložiskový stojan	Yes
Montážní šrouby na stojan	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Baterie	STD AA x 2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	4x 10W, 2x 15W
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Barva kabinetu	ČERNÁ
Bez ventilátoru	•
Ovládání ventilátoru	0
Snímač teploty	•
Vícejazyčný OSD	•
Nastavení obrazovky	•
Nastavení teploty barev	•
Nastavení Gamma	•
Ovládání teploty	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	27 / 27
Velikost lůžka (H/S) mm	27 / 27
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2940 / 1870 / 973
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	187
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	206
Přepravní hmotnost (kg)	380

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)
HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	No
Port LAN	Yes
USB	Yes

