

Displeje Sharp Signage

ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E439 LCD 43"



Profesionální výkon, dostupná cena.

- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Standardizované funkce – sdílí jednotnou identitu s celým portfoliem displejů Sharp, což zajišťuje jednotné ovládání, vzdálenou správu zařízení a konzistentní design pro bezproblémový uživatelský zážitek.
- Bezproblémový systém plug-and-play signage – integrovaný USB přehrávač médií umožňuje přehrávání nativního UHD obsahu s funkcí automatického spuštění, takže získáte okamžité řešení digital signage bez potřeby externího hardwaru nebo systémů pro správu obsahu.
- Flexibilní orientace – zařízení této řady jsou navržena pro instalaci na výšku i na šířku, s jednotnou šířkou rámečku na všech stranách, aby byl zajištěn čistý a profesionální vzhled v jakékoli konfiguraci.

Specifikace

| | |
|---|--|
| [AVSpecificationControlTerminals] | RS232C |
| Special Characteristics | NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB Media Player, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Vestavěné reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Dálková správa | True |
| Operating Time | 16/7 |
| [AVSpecificationSupportedImageFormats] | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Colour Versions | Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Omezená záruka výrobce (roky) | 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení |
| Příslušenství | |
| [AVSpecificationAccessories] | [feet], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount] |
| Shipping Content | Příručka pro nastavení, 2x AAA baterie, Dálkové ovládání, Kabelové svorky, Displej, Napájecí kabel |
| Na šířku | True |
| Na výšku | True |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 200 x 200 (FDMI) |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 4 |
| Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) | M6 |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 11 |
| Velikost lůžka (H) mm | 11 |
| Velikost lůžka (S) mm | 11 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm] | 965 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm] | 555 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm] | 60 |
| Digital Output Control | HDMI, USB Type C LAN 100Mbit |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012) | 85 (shipping) |

| | |
|---|---|
| Technologie panelu | IPS with Direct LED backlights |
| Rozlišení (pixelů) | 3840 x 2160 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Rozsah kontrastu | 1200:1 |
| Rozteč bodů (mm H/V) | 0,245 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm | 941 x 529 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 100-240 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) Přes AC adaptér | 50-60 True |
| Provozní teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| [AVSpecificationPowerSavingModeW] | < 2 (Síťový pohotovostní režim) |
| [AVSpecificationBattery] | < 0.5 (ECO pohotovostní režim) |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1075 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 683 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 127 |
| Hmotnost produktu bez podstavce (kg) | 8 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 11 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 82kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 43 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 108 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

