



- ▶ VYSOCE OBJEMOVÁ VÝROBA
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 90 ČB
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STAND. 3100, MAX. 13500 LISTŮ
- ▶ VYNIKAJÍCÍ VÝROBNÍ STROJ NAVRŽENÝ TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA PRVOTŘÍDNÍ SPOLEHLIVOST A VÝKON.
- ▶ ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI DOKONČOVACÍCH ÚPRAV VČETNĚ PROŠÍVÁNÍ 100 LISTŮ, SEDLOVÉHO PROŠÍVÁNÍ, SKLÁDÁNÍ, OPRAV KROUŽKOVÉ VAZBY, OŘEZÁVÁNÍ A MOŽNOSTÍ VKLÁDÁNÍ.
- ▶ 120 ORIG./M. 1-STRANNÁ A 200 OR./M. 2-STRANNÁ RYCHLOST SKENOVÁNÍ - V BARVĚ A ČB SE STANDARDNÍ DSPF NA 250 LISTŮ
- ▶ SKLOPNÝ 10,1" BAREVNÝ LCD PANEL S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM NABÍZÍ VYNIKAJÍCÍ PANL
- ▶ NAVRŽENÝ TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ SERVIS A MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZUSCHOPNOSTI, S PLNÝM PŘÍSTUPEM KE KLÍČOVÝM KOMPONENTŮM.

Seznamte se s funkcemi MX-M1054 a zjistíte, že je ideální pro dlouhé a nepřetržité použití ve výrobním prostředí. Má super rychlou výstupní rychlost 90 stran za minutu, v zásobníku dokáže uložit papíry o gramáži až 300 g/m², při maximálním obsazení zásobníku 13500 listů, nabízí oboustranné skenování s rychlostí 200 originálů za minutu a obrovský výběr možností úprav. Přesná konstrukce zajišťuje prokázanou odolnost a práci usnadňuje také překvapivě tichý provoz.

OBECNÉ

- ▶ Rychlost ČB str./min. (A4): **90**
- ▶ Rychlost ČB str./min. (A3): **47**
- ▶ Velikost papíru: max.-min.: **SRA3 - A5R**
- ▶ Hmotnost papíru (g/m2): **52 - 300**
- ▶ Kapacita papíru: stand. (papírů): **3100**
- ▶ Kapacita papíru: max. (papírů): **13500**
- ▶ Doba zahřívání (s): **210**
- ▶ Paměť všeobecná min/max (GB): **5**
- ▶ Pevný disk: **STD**
- ▶ Kapacita pevného disku (GB): **1000**
- ▶ Duplex: **STAND.**
- ▶ Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- ▶ Spotřeba energie (kW): **2,76**
- ▶ Rozměry základní jednotky (mm): **1084 x 790 x 1237**
- ▶ Rozměry plné konfigurace (mm): **5982 x 790 x 1551**
- ▶ Hmotnost (kg): **295**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- ▶ Kapacita originálů (papírů): **250**
- ▶ Rychlost výměny originálů - ČB: **120 (simplex)200 (duplex)**
- ▶ Rychlost výměny originálů - barev.: **120 (simplex)200 (duplex)**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- ▶ Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **35000**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- ▶ Uložené úlohy: **kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- ▶ Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- ▶ Důvěrné uložení: ✓

FAX

- ▶ Fax (Standart / Možnosti): **STD**
- ▶ Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Komunikační protokol: **Super G3**
- ▶ Doba přenosu (s): **3**
- ▶ Rychlost modemu (bps): **33,600**
- ▶ Rozlišení přenosu: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Velikost dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Velikost dokumentu (max.): **A3**
- ▶ Paměť (MB) Std/Max: **1**
- ▶ Úroveň škály šedi: **256**
- ▶ Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **999**
- ▶ Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- ▶ Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- ▶ Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,0**
- ▶ E-rozdělení std.: ✓
- ▶ Souvislé kopírování (Max. kopii): **9999**
- ▶ Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **256**
- ▶ Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- ▶ Přednastavené poměry kopírování: **10 (5E/5R)**

SKENER

- ▶ Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- ▶ Metoda skenování Push a Pull: ✓
- ▶ Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Formáty souborů:
XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF
- ▶ Nástroje skeneru: **Sít' Sharp OSA, Skener, Sharpdesk**
- ▶ Místa určení skenu Plocha: ✓
- ▶ Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- ▶ Místo určení skenu síťová složka: ✓
- ▶ Místo určení skenu paměť USB: ✓

TISKÁRNA

- ▶ Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STD**
- ▶ Rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Vylepšené rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Rozhraní Std/Opt:
Stand. USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- ▶ Podporované OS standardní: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4**
- ▶ Síťové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
- ▶ Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL stand./volit.: **Std PCL6, True Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- ▶ Kapacita výstupu: **4000**
- ▶ Kapacita sešívání (listů) Max.: **100**
- ▶ Sedlové sešítí: **OPT**
- ▶ Off-setový posun: **STD**
- ▶ Děrovačka: **OPT**
- ▶ Děrování GBC: **OPT**
- ▶ Vkladač: **OPT**
- ▶ Skládací jednotka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz