

Barevná MFP formátu A3, jež se přizpůsobí vašim budoucím potřebám

MX-6051

Kancelářská MFP s rozšířeným zabezpečením, jež drží krok s měnícími se potřebami pracovních sil



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 650, maximální 6300 listů
- Funkce uvolňování tisku*² (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoliv síťové MFP.
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*³
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí důvěryhodných aplikací
- Počet stran za minutu: 60 barevně
- Upravitelná, sklopná barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 10,1" s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi MFP
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť*⁵, mimo jiné Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box a Dropbox.
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office*⁴ a prohlídatelných souborů PDF*⁴

*¹ „Základna“ označuje prostor na stole či podlaze, potřebný pro umístění barevné laserové MFP formátu A3 v době vydání publikace. *² Lze použít ze kterékoliv z pěti MFP připojených k síti. *³ Vyžaduje volitelný modul MX-PU10. Tato funkce je umožněna pomocí technologie Qualcomm® DirectOffice™. *⁴ Vyžaduje volitelný modul MX-EB20. *⁵ Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2. *⁶ Vyžaduje volitelný modul MX-EB18. *⁷ Vyžaduje volitelný modul MX-PK13. *⁸ Vyžaduje volitelný modul MX-EB19. *⁹ Pouze barevně/odstíny šedé.

Specifikace

OBEČNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	60
Rychlost ČB str./min. (A4)	60
Rychlost barevného tisku str./min. (A3)	27
Rychlost ČB str./min. (A3)	27
Velikost papíru: max.-min.	A5 - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	650
Kapacita papíru: max. (papírů)	6300
Doba zahřívání (s)	Colour 31, B / W 26
Paměť všeobecná min/max (GB)	5
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,84
Rozměry (mm)	608 x 650 x 834
Hmotnost (kg)	82

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	100
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	OPT
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20.000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	VOL
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	203.2 x 97.8 / Ultra fine 406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB)	1024
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	OPT
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	4,8
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	3,7
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Sítový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1a ⁴ , PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF ⁸ ⁹ , JPEG ⁹ , XPS, prohlédávací PDF ⁴ , Microsoft Office (pptx, xlsx, docx) ⁴ , text (TXT UTF-8) ⁴ , rich text (RTF) ⁴
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Sítová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozhraní Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10
Podporované OS volitelné	Mac OS ⁷ X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13.10.14
Sítové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	STD PCL 6 emulace, OPT Adobe PostScript 3 ⁷
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	3000
Kapacita sešívání (listů) Max.	65
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	24000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	24000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	24000



„Čárka“ označuje prostor na stole či podlaze, potřebný pro umístění barevné laserové MFP formátu A3, vhodné pro výstup tiskárny. * Vyžaduje volitelný modul MX-EB20. ** Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2. *** Vyžaduje volitelný modul MX-EB18. **** Vyžaduje volitelný modul MX-PK13. ***** Vyžaduje volitelný modul MX-EB19. **9 Pouze barevně/odstíny šedé.