[big-pad-interactive-display]

PN-L752B

Model PN-L752B je navržen pro kancelářské schůzky, architektonické konstrukce, inženýrské návrhy i náročná prostředí pro pracovní spolupráci a nabízí výjimečně plynulý

- BIG PAD pro kancelářské jednací místnosti, firemní zasedací místnosti a profesionální školicí místnosti
- Velikost 75 (189cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responzivním, 20bodovým, plynulým dotykovým ovládáním
- Skutečný uživatelský komfort při psaní a čtení v rozlišení 4K
- Integrace Android PC pro interaktivní tabule a další vestavěné dotykové aplikace
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí integrovaného Android PC nebo OPS slotu
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací pomocí Sharp Pen software
- Brilantní, velkorozměrový poutavý obrazový obsah s širokými pozorovacími úhly

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie, Kabelová svorka, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB kabel, 2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Kabelové svorky, Displej, Dálkové ovládání, Držák pro kameru, Držák pro Mini PC, Napájecí kabel
Počet dotykových bodů	20
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	3,4
Režim pera / Režim prstů	Ano
Způsob připojení PC	USB
Tvrdost obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Ano
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	400
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	1365
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1863
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1155
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	50
Přepravní hmotnost (kg)	62
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1
Miracast	Ano
WLAN	Ano
Bluetooth	Ano

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189
Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AR
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1070
Rozteč bodů (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1650.2 x 928.3
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Port rozhraní	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	Ano
Bez ventilátoru	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Nastavení obrazovky	Ano
Vlastní nastavení	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
Nastavení snímání (AV)	Ano
Audio výběr pro VSTUP snímku	Ano
Výběr interního/externího reproduktoru	Ano
Operating Time	16/7
Zpráva CE, CB	Ano
Obsah mědi (mg)	Ano
Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS)	Ano
Na šířku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	800 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4
Zpracování světelného senzoru	-
Velikost lůžka (L/P) mm	15
Velikost lůžka (H) mm	15
Velikost lůžka (S) mm	44

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-L752B, 9/9/2026