



Interaktivní displeje Big Pad

PN-HW501T

- BIG PAD pro menší kancelářské jednací prostory
- Velikost 50 (125,7cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Uživatelský komfort jako při práci s perem na papíře s rychlým a responsivním, infračerveným 20bodovým dotykem
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s SHARP Pen software
- Vysoce výkonná organizace dat a spolupráce s aplikací SHARP Touch Viewer
- Atraktivní dotykový stylus s 2mm hrotem

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	---

Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED / Edge Lit
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1070
Rozteč bodů (mm H/V)	0,2854
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1095 x 616

Počet dotykových bodů	20
Tloušťka bezpečnostního skla (mm)	3,2
Režim pera / Režim prstů	True
Způsob připojení PC	USB
Kompatibilita operačního systému [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

Zpráva CE, CB	True
Obsah mědi (mg)	True

Úhlopříčka (palce / cm)	50
Úhlopříčka (palce / cm)	126

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	True
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	130
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,5
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Teplná ztráta (BTU/h) MAX	444
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (IEC 62301:2005)	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (IEC 62301:2005)	0

Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 200
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
[AVSpecificationMountingOther]	Metal

Velikost lůžka (L/P) mm	16
Velikost lůžka (H) mm	16
Velikost lůžka (S) mm	16

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externí reproduktor	2

Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	22
--------------------------------------	----

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

