



- TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SPRÁVA SOUBORŮ
- POČET STRAN ZA MINUTU: 40 ČB
- KAPACITA PAPIRU: STANDARDNÍ 650, MAXIMÁLNÍ 6300 LISTŮ
- POKROČILÁ OCHRANA DAT A KONTROLA PŘÍSTUPU S OVĚŘENÍM POMOCÍ SSL A FUNKCÍ DŮVĚRYHODNÝCH APLIKACÍ
- VOLITELNÁ PODPORA SEKUNDÁRNÍ LAN UMOŽŇUJE PODPORU DVOU SÍTÍ
- FUNKCE SINGLE SIGN-ON PŘINÁŠÍ JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM VEŘEJNÝCH CLOUDOVÝCH ÚLOŽIŠŤ
- DÍKY KRÁTKÉ DOBĚ ZAHŘÍVÁNÍ A POHYBOVÉMU SENZORU JE ZAŘÍZENÍ VŽDY OKAMŽITĚ PŘIPRAVENO K PROVOZU
- OCR UŽIVATELŮM UMOŽŇUJE PŘEVOD SKENOVANÝCH DOKUMENTŮ DO EDITOVATELNÝCH SOUBORŮ MS OFFICE (PPTX, XLSX, DOCX) A PROHLÉDÁVATELNÝCH SOUBORŮ PDF

Černobílé zařízení MX-M4071 je MFP formátu A3 s rozšířenou funkcionalitou pro optimalizaci produktivity pracovní skupiny kdykoli a kdekoli. Cloudová funkce Single Sign-On, mobilní konektivita pomocí Wi-Fi, NFC nebo QR kódu, přímý tisk souborů MS Office z USB a funkce OCR pro skenování prohledávacích PDF souborů do formátu Office zajišťují flexibilní workflow. Podpora (volitelné) sekundární LAN zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí. Standardní funkce Uvolnění Tisku (Print Release) uživatelům umožňuje odesílat a ukládat dokumenty na hlavní MFP, jež slouží jako server. Tiskové úlohy lze následně bezpečně provést až na pěti síťově připojených zařízeních.

Je dodáváno s celou řadou robustních bezpečnostních funkcí, jež uchovávají vaše data a síť v bezpečí, mimo jiné řízením přístupu, šifrováním dat, S/MIME a systémem firmware s automatickým léčením, ověřením SSL certifikátem a seznamem důvěryhodných programů.

Mezi vyspělé technologické funkce se řadí pohybový senzor, jenž detekuje příchozí uživatele, takže se MFP probudí z režimu spánku a je okamžitě připravena k činnosti a v neposlední řadě také signalizační světlo, které indikuje stav MFP. Sklopná 10,1" barevná dotyková obrazovka s funkcí gest přináší možnost snadné uživatelské úpravy přetažením a vložením často používaných ikon na domovskou obrazovku a snadný přístup k rychlé nápovědě.

Rychlosti tisku a kopírování až 40 str./min. černobíle, vestavěný duplexní jednopřechodový podavač se zásobníkem na 150 listů a rychlostí skenování až 80 snímků za minutu (oboustranně, barevně i černobíle) napomáhají zvýšení efektivity a produktivity. K dispozici je dokonce i LED ukazatel podavače dokumentů, která uživateli připomíná odebrání originálů a napomáhá tak zajistit jejich bezpečnost. Maximální kapacita papíru 6 300 listů a celá řada médií až do formátu A3W a 300 gsm umožňují tomuto zařízení snadno zvládat proměnlivé výstupní požadavky. Mimo to míru všestrannosti zařízení rozšiřuje celá plejáda možností dokončování, jako je sedlové sešívání, ruční a bezsponkové sešívání. Model MX-M4071 také přináší stranu za stranou trvale kvalitního tisku o rozlišení 1200 x 1200 dpi. Portál centra aplikací Sharp významně zvyšuje adaptabilitu MFP tím, že zajišťuje softwarové aktualizace a aplikace pro připojení ke cloudu, jež umožňují pružný způsob práce.

Model MX-4071 využívá nejnovější technologie Sharp pro úsporu energie. Krátká doba zahřívání, nízká spotřeba energie a nízká hodnota TEC zajišťují úsporu prostředků a umožňují vám plnit cíle v oblasti ochrany životního prostředí.

OBECNÉ

- Rychlost ČB str./min. (A4): **40**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **19**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5 - A3W**
- Hmotnost papíru (g/m2): **60 - 300**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **650**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **6300**
- Doba zahřívání (s): **14**
- Paměť všeobecná min/max (GB): **5**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **500**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **616 x 660 x 838**
- Hmotnost (kg): **72**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **150**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: ✓

FAX

- Fax (Standard / Možnosti): **VOL**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3**
- Doba přenosu (s): **2**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **1024**
- Úroveň škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **2000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

BEZDRÁTOVÁ LAN

- Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně): **STD**
- Protokoly: **IEEE802.11n/g/b**
- Režimy přístupu: **Infrastructure mode, Software AP mode**
- Zabezpečení: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**

KOPIRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,5**
- E-rozdělení std.: ✓
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: ✓
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- Formáty souborů: **TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlédávací PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)**
- Místa určení skenu Plocha: ✓
- Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- Místo určení skenu síťová složka: ✓
- Místo určení skenu paměť USB: ✓

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9, 600 x 600**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STD**
- Rozhraní Std/Opt: **STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T volitelná podpora sekundární LAN**
- Podporované OS standardní: **Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD**
- PDL stand./volit.: **STD PCL 6 emulace, Genuine Adobe PostScript 3**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500 - 3000**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **65**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

VÝTĚŽNOST TONERU

- Černý (počet stran při 6% pokrytí): **40000**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz