Profesionální laserový projektor DLP 4K UHD

Sharp P601Q



Super tichý a brilantně univerzální

- Vynikající kvalita obrazu zcela nový zážitek z vizualizace s rozlišením až 4K UHD bez pixelů pro velké plochy bohaté na detaily.
- Optické zařízení s krytím IP5X chrání před vniknutím prachu pro dlouhotrvající kvalitu obrazu
- Advanced Colour Sequence Management eliminuje účinky colour breaking
- Profesionální a flexibilní instalace univerzální projekční vlastnosti umožňují jednoduchá umístění projektoru, která usnadňují instalaci a potenciálně šetří náklady na nastavení.
- Další výměna žárovky už nebude nutná provoz až do 20.000 h bez provádění údržby díky laserovému zdroji světla.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Laser Projectors

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Možnosti montáže

Ceiling Mount PJ01UCM

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Ovládání obrazu a konektivita

Hiperwall Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých

Hiperwall je inovativní softwarové a IP řešení pro vytváření spolehlivých a flexibilních videostěn, které dokáží zobrazovat data a video obrazy z různých zdrojů v bezkonkurenčně vysokém rozlišení.

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-p-series]
Order Code	XPP601Q-W
Poměr stran	16:9
Svítivost Normal (lm)	6000
Svítivost Eco (lm)	3600
V souladu s ISO21118-2020	Ano
Kontrastní poměr	[30000001]
Technologie projekce	[1-chip-dlp-technology]
Nastavení zaostření	[motorized]
Životnost světelného zdroje v normálním režimu (h)	20000
Hodnota F objektivu	2.0-2.4
Hodnota f objektivu (mm)	18.72-29.59
Nastavení objektivu	[motorized]
Posun objektivu H/V (2 hodnoty)	H:±25.0, V:+55.0,-55.0
Rozlišení panelu	1920 x 1080 (FULL-HD)
Minimální projekční vzdálenost (m)	1,6
Maximální projekční vzdálenost (m)	13,4
Projekční faktor	1.25 – 2.0 : 1
Nativní rozlišení	3840x2160 (4K UHD)
Maximální úhlopříčka obrazovky (cm)	762.0
Maximální úhlopříčka obrazovky (palce)	300.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (cm)	152.0
Minimální úhlopříčka obrazovky (palce)	60.0
Podporované rozlišení max. digitální vstup	3840 x 2160
Typ zoomu	[motorized]
Hodnota zoomu	x1.6
Korekce trapézu V ± (°)	40
Korekce trapézu H ± (°)	40

Connectivity

LAN	1 x RJ45
Výstup zvuku	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Digitální vstup	[1-x-hdbaset], 2 x HDMI™ podpora HDCP
Řízení	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	1 x Type B (for Service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]
Dálkový ovladač	Select (nahoru, dolů, doleva, doprava), Audio Control, výběr zdroje, automatické nastavení, [eco-mode-control], poměr stran, funkce Freeze (zmrazení obrazu), funkce nápovědy, Nastavení ID, vypnutí obrazu, Power (On-OFF), strana (nahoru, dolů), nastavení obrazu, Řízení prezentace myší, Korekce trapézu, funkce Magnify (zvětšení)
Výstup spouštění promítací plochy stereo mini jack 3,5 mm	1

Spotřeba Normal (W)	520
Spotřeba Eco (W)	280
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,5
Spotřeba v síťovém pohotovostním režimu (W)	2
Napájení (Hz)	50-60
Napájení (V AC)	100-240
Provozní vlhkost (%)	10 - 85
Vlhkost při skladování (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	0 to 45
Teplota při skladování (°C)	-10 to 60
Barevná verze	Bílý
Šířka bez objektivu a nožek (mm)	486
Výška bez objektivu a nožek (mm)	176
Hloubka bez objektivu a nožek (mm)	432,5
Hlučnost ventilátoru Eco (dB)	34
Hlučnost ventilátoru Normal (dB)	36
Hmotnost (kg)	14,7
Model IR dálkového ovladače	RRMCG0002VW01
Reproduktor (mono) (W)	2 x 10
Certifikace	ErP, RoHS, CE, TUEV Type Approved, EAC

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Downloadable manuals, [eco-packaging]
Ekologické standardy	Vyhovuje RoHS, Vyhovuje ErP

Záruky

Záruka na světelný zdroj	3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka 3 roky, celoevropský servis	Ano
Obsah balení	projektor, bezpečnostní nálepka, 2x AAA baterie, Rychlý instalační průvodce, [power-cord-30-m]

Další funkce

Speciální vlastnosti	ochrana heslem, Zvětšení, [naviset-administrator-2], Testovací vzor, Funkce rychlého spuštění Quick Start, bez náklonu, USB Viewer, [unique-power-saving-functions], Svislé nastavení, Carbon Savings metr, funkce Auto Power ON/OFF, zámek klávesnice, Nastavení světelného zdroje, Ovládání HTTP prohlížeče, Bezpečnostní Kensington slot, Režim konstantního jasu, Funkce Control ID, nápověda, [pj-link], Paměť objektivu, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], geometrická korekce
Jazyky OSD	21

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P601Q, 19/11/2026