A3 barevné kopírky

MX-8081



- Rychlost barevného i černobílého tisku až 80 str./min. s maximální kapacitou papíru 8500 listů
- Integrovaný modul tiskového serveru Fiery® (volitelně) pro řízení náročných a neplánovaných dynamických požadavků
- Široká nabídka možností dokončování, jako je sedlové sešívání, ruční a bezsponkové sešívání
- Funkce uvolňování tisku umožňuje tisk ze kteréhokoli kompatibilního MFZ**
- Snadné uživatelské rozhraní se sklopnou LCD dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 10,1”
- Vynikající kvalita tisku díky systému Developer Refresh
- Jednoprůchodový duplexní podavač s rychlostí skenování až 240 obr./min., zásobníkem na 300 listů a detekcí chybného zavedení papíru
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) umožňuje integraci do sítě a cloudových aplikací (volitelně)
- Podporuje širokou paletu rozměrů papírů až do velikosti SRA3/A3 wide (13 x 19), uživatelské formáty až do 330 x 488 mm (13 x 19,2)
- Aplikační portál*** nabízí aplikace, jež lze stáhnout a instalovat do MFZ
- Špičková, vyspělá bezpečnostní řešení pro maximální ochranu systému/dat a řízení přístupu, včetně automatického obnovení firmware a funkcí důvěryhodných aplikací
- Snadný přístup k veřejným cloudovým službám pomocí funkce single sign-on

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	80
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	80
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	37
Technologie	37
Velikost papíru: Min.	A5R
Velikost papíru: Max.	SRA3
Gramáž papíru: Min. (g/m²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m²)	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	3100
Kapacita papíru: Max. (listy)	8500
Doba zahřívání (s)	55
Paměť: Max. (GB)	6
Skladování: Std.	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	3,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	845
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	844
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	1249
Hmotnost (kg)	209
Rozměry plné konfigurace: Šířka (mm)	3903
Rozměry plné konfigurace: Hloubka (mm)	844
Rozměry plné konfigurace: Výška (mm)	1249
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Uložené úlohy	Tisk, Kopírování, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	Ano

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Tisk

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	5,6
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	4
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5R
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (MB)	1024
Stupně šedé (úrovně)	256

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Max. (listy)	4250
Kapacita sešívání: Max. (listy)	100
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.
Inserter	Opt.
Skládání	Opt.

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	70000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	50000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	50000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	50000

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MX-8081, 16/11/2026