

Černobílá MFP formátu A3 s vynikající úsporou energie

MX-M365N

Cloud-ready MFP pro zvýšení produktivity



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Kapacita papíru: Stand. 600, Max. 6600 listů
- LCD dotyková barevná obrazovka 10,1" s více dotykovými gesty (dotyk a roztažení) pro snadné přiblížení.
- Standardně vybavené bezpečnostní funkce zahrnují šifrování a mazání interně uložených dat.
- Stran za minutu: 36 ČB
- Vysoce kvalitní tisk a barevné síťové skenování 1200 x 1200 dpi
- Vysokorychlostní zásobník (DSPF) na 15 listů a rychlé skenování při 85 ipm (jednostranné) v Č/B a barvě
- Volitelné procházení internetu a tisk webových stránek přes LCD MFP.

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	36
Rychlost ČB str./min. (A3)	17
Velikost papíru: max.-min.	A5R - A3W
Hmotnost papíru (g/m ²)	55 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	600
Kapacita papíru: max. (papírů)	6600
Doba zahřívání (s)	12
Paměť všeobecná min/max (MB)	3 / 4
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	320
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	1,84
Rozměry (mm)	618 x 713 x 843
Hmotnost (kg)	77

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	150
-----------------------------	-----

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	20.000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10.000
Uložené úlohy	kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	VOLIT.
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlišení přenosu	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB)	1024
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,5
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	2
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Formáty souborů	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Nástroje skeneru	Sharpdesk Mobile
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STAND.
Rozhraní Std/Opt	STAND. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8, 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4 a IPv6), IPX / SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP
PDL stand./volit.	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (PS3)

DOKONČENÍ

Max. kapacita výstupu	400 - 4000
Kapacita sešívání (listů) Max.	50
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT

