PN-HB851



- Obrazovka s úhlopříčkou 85 (215,9 cm) pro profesionální 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixelů s 350 cd/m2
- Výkonný a flexibilní nezávislý provoz s vestavěným SoC Android
- Flexibilní upgrade činnosti s rozšiřovacím slotem Mini-OPS
- Podpora instalace na výšku, na šířku a na podlaze
- Konstrukce s tenkým rámečkem a reproduktory 10W + 10W
- Přehrávač Sharp e-Signage S Player předinstalovaný na SoC Android
- Režim spolupráce čtyř lidí na obrazovce, režimy automatické volby vstupu, prioritních a počátečních vstupů
- Režim sdílení obrazovek: 5x5
- Režim P v P a P krát P
- CEC podpora pro HDMI
- Probouzení pomocí HDMI, RS232 a LAN

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Debranding, WiFi-Antenna

Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	Ano
Řízení spotřeby:	Ano
Port rozhraní	Ano
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	Ano
Bez ventilátoru	Ano
Funkce reziduální redukce snímku	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Režim Obraz za obrazem	Ano
Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení)	Ano
Funkce korekce lůžka	Ano
Funkce obráceného snímku	Ano
Vícejazyčný OSD	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
Řetězec (Režim Zrcadlo)	Ano
Funkce nastavení zámku	Ano
Změna automatického vstupu	Ano
Nastavení obrazovky	Ano
Nastavení teploty barev	Ano
Nastavení Gamma	Ano
Vlastní nastavení	Ano
Manuální nastavení velikosti snímku	Ano
Podpora řídícího programu monitoru	Ano
RS232C Změna komunikační rychlosti	Ano
Audio výběr pro VSTUP snímku	Ano

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

RS232C VSTUP	1
RS232C VÝSTUP	1
Port LAN	1
USB	3

Úhlopříčka (palce / cm)	85
Úhlopříčka (palce / cm)	216

Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	13
Velikost lůžka (S) mm	11

Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1064.64
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	10
Rozteč bodů (mm H/V)	0,488
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1872 x 1053

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	370
Provozní teplota (oC)	0 to 40

Zpráva CE, CB	Ano

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2078
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1251
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	308
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	45
Přepravní hmotnost (kg)	58

Port displeje	1
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1

Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6

WLAN	Ano
Bluetooth	Ano

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

4K UHD

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-HB851, 17/9/2026