

Stolní monitory

# NEC MULTISYNC EA242F



## NEC MultiSync

- Žádaná velikost displeje - oblíbený 23,8 displej s rozlišením Full HD je ideální velikostí pro rušné kancelářské pracoviště.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Pracovní prostor bez nepořádku - Výkonné 65W připojení USB typu C spravuje video, zvuk, napájení a USB prostřednictvím jediného kabelu.
- Snadné nastavení několika obrazovek - Řetězové propojení několika konfigurací displejů prostřednictvím výstupu DisplayPort-out, bez potřeby dalších kabelů.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - včetně ergonomického výškového nastavení, integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okolního světla.

# Specifikace

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	250
Rozsah kontrastu	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Barvy displeje	16.78
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	5
Rozteč bodů (mm H/V)	0,275
Viewing Angle [°]	178
<hr/>	
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	0 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	319
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	538
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	556
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	615
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	337
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	487
<hr/>	
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600
<hr/>	
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
<hr/>	
Úhlopříčka (palce / cm)	24
Úhlopříčka (palce / cm)	60
Colour Gamuts	101.6 % sRGB, 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC
<hr/>	
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.)
Power Supply	0.9 A/0.5 A, 100-240 V, Internal Power Supply
<hr/>	
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100
Zámek Kensington	True
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi
Audio	Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, WEEE
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelná záruka na nepřetržitě použití v 1. až 3 roce od zakoupení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení
<hr/>	
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor
Ecological Standards	Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, WEEE
<hr/>	
<b>Příslušenství</b>	
Shipping Content	Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Příručka pro nastavení, USB kable, USB-C kabel
<hr/>	
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	D-sub 15 pin
<hr/>	
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Velikost lůžka (S) mm	16
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	7

