



- ▶ 60" (152,7CM) VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRO SIGNAGE A JEDNACÍ MÍSTNOSTI
- ▶ 1920 X 1080 PIXELŮ S 350 CD/M2
- ▶ REPRODUKTORY 10 + 10W A VESTAVĚNÝ USB PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ
- ▶ KONTRAST 5000:1
- ▶ LED, EDGE PODSVÍCENÍ
- ▶ KONSTRUKCE SE SLIM RÁMEČKEM
- ▶ PODPORA INSTALACE NA ŠÍŘKU

Společnost Sharp vytvořila novou atraktivní řadu extra velkých, dostupných a snadno použitelných profesionálních displejů, které jsou ideální pro širokou škálu všestranných aplikací včetně maloobchodních prodejen, pohostinství, recepcí, hotelových hal a jednacích místností.

Nový model PN-Q601 60" (152,7cm) je určen pro aplikace s dlouhodobým použitím - až 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky jasů 350cd/m2 jsou zprávy a sdělení srozumitelné a efektivně čitelné. Zabudovaný USB přehrávač médií nabízí bezproblémový signage tím, že umožňuje rychlé a snadné zobrazení obrázků a filmů se zvukem z USB paměťové karty.

PN-Q601 jakožto jednoduché a snadno ovladatelné řešení s vynikající kvalitou obrazu a zvuku je atraktivním novým měřítkem pro snadný a spolehlivý signage a obrazovky v jednacích místnostech.

Součástí PN-Q601 ve standardním vybavení je praktický stojan se základnou, a displej lze okamžitě nainstalovat jako samostatně stojící systém a lze ji používat na jakémkoliv vhodném rovném povrchu. Dálkové ovládání důležitých funkcí displeje je snadné pomocí infračerveného RC handsetu nebo pomocí příkazů odesílaných přes připojení LAN nebo RS232. Toto snadné ovládání je důležitým faktorem při snižování provozních nákladů, zejména u displeje namontovaného na nepřístupných místech.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozlišení (pixely): **1920 x 1080**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **60/152.7**
- ▶ Poměr stran: **16:9**
- ▶ Technologie podsvícení: **W-LED/edge podsvícení**
- ▶ Jas (cd/m2): **350**
- ▶ Rozsah kontrastu: **5000:1**
- ▶ Barvy displeje: **1,07B**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10: **176/176**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **150**
- ▶ Provozní teplota (oC): **0 to 40**
- ▶ Vlhkost (%): **20 to 80**
- ▶ Tepelná ztráta (BTU/h) MAX: **512**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **11/11**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **11/16**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1,355/792/86**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **24**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **4/400mm x 400mm**
- ▶ HDMI: **3**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Kompozitní: **1**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1**
- ▶ USB: **1**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Vestavěné reproduktory (W): **10 + 10**
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: ✓
- ▶ Řízení spotřeby: ✓
- ▶ Barva kabinetu: **Černá**
- ▶ Bez ventilátoru: ✓

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EVROPA)

- ▶ Zpráva CE, CB: ✓
- ▶ Obsah mědi (mg): **0**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **4/400mm x 400mm**
- ▶ HDMI: **3**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Kompozitní: **1**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ Audio RCA R-L: **1**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Podstavec: **1**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz