Stolní displej – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241F



Představte si znovu svou zkušenost s deskovým počítačím

- Velikost zobrazení v poptávce populární zobrazení 23.8" s rozlišením Full HD je ideální velikost pro zaneprázdněné kancelářské prostory.
- Nejlepší forma a funkčnost design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě, doplňuje čerstvý interiér profesionální kanceláře.
- Maximální důraz na zdraví a pohodlí vynikající ergonomické nastavení výšky z 0 na 150 mm; oku lahodící zabudovaná technologie Low Blue Light a Flicker-Free, jakož i integrovaný snímač okolního osvětlení dohromady vytvářejí podmínky ke zvýšení produktivity.
- Automatická úprava spotřeby pro minimalizaci zbytečné spotřeby elektřiny přizpůsobují senzory přítomnosti člověka a okolního osvětlení jas displeje na základě přítomnosti uživatele a podmínek osvětlení místnosti.
- Jednoduché ovládání několika displejů správa nastavení až 5 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Možnosti montáže

Wall Mount PDW T XS

Kalibrace a nastavení

SpectraView II

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

24/7 Usage for Desktop Displays

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Desktop Displays

Senzory

MDSV-SENSOR 3

Specifikace

Obecné

Řada	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241F (BK),DDEA241FW (WH)
Svítivost (cd/m²)	250
Kontrastní poměr	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Doba odezvy šedá-šedá (ms)	5
Poměr stran	16:9
Velikost obrazovky (palce)	24
Velikost obrazovky (cm)	60,47
Pozorovací úhel (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Rozlišení obrazovky

Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
Podporovaná rozlišení	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1680 x 1050, 720 x 576, 1440 x 900, 800 x 600, 1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 720 x 400, 720 x 480, 640 x 480
Horizontální frekvence (kHz)	31.5 - 83.0
Vertikální frekvence (Hz)	50.0 - 75.0

Connectivity

Digitální konektory	[1-x-displayport], [1-x-hdmi], [usb-ver-31-3-down-1-up]
Spotřeba v režimu Eco 2 (W)	11
Spotřeba max. (W)	47
Spotřeba v přepravním režimu (W)	15
Režim úspory energie (W)	0,31
Napájení (A)	0.9 A/0.5 A
Napájení (V)	100-240 V
Typ napájení	interní zdroj napájení
Šířka rámu dole (mm)	15,8
Šířka rámu vlevo (mm)	0,8
Šířka rámu vpravo (mm)	0,8
Šířka rámu nahoře (mm)	0,8
Rozměry na šířku (Š x V) (mm)	537.7 x 336.6 - 486.6 x 250.0 (Landscape mode)
Rozměry na výšku (Š x V) (mm)	319.1 x 555.6 - 615.4 x 250.0 (Portrait mode)
Montáž VESA (mm)	100 x 100
Montážní body VESA	4
Hmotnost se stojanem (kg)	6,1
Hmotnost bez stojanu (kg)	3,6
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	5 to 35
Vlhkost při skladování (%)	10 - 85
Teplota při skladování (°C)	-10 to 60
Výškově nastavitelný stojan (mm)	150 (Landscape mode)
Otočení obrazovky (°)	0 - 90
Sklon obrazovky (°)	-5 - 35

Environmentální vlastnosti

Ekologické standardy	Vyhovuje ErP, TCO 8.0, Vyhovuje RoHS, Energy Star 8.0, WEEE
Energetická účinnost	Ambient light sensor, Energy efficiency class: C, Human sensor, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Další funkce

Funkce nastavení	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Funkce zvuku	Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Správa kabelů	Ano
Barevné verze	Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě, Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Plug & Play	VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi, DDC2B/2Bi
Bezpečnost a ergonomie	[rohs], [tv-ergonomics], [psb], [flicker-free], [iso-9241-307-pixel-failure-class-i], [energystar-80], [erp], [eac], [tco-80], [weee], [ulc-ul-or-csa], [tv-gs]
Obsah balení	Napájecí kabel, USB kable, DisplayPort kabel, Control Sync kabel, Příručka pro nastavení
Záruka	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, Volitelná záruka na nepřetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení

NaViSet Administrator 2 LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY FLICKER-FREE TECHNOLOGY

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA241F, 6/11/2026