

Sharp/ NEC MultiSync E988



- Snížené náklady na instalaci a provoz - vysoce energeticky účinný displej s LED podsvícením je zárukou nižší spotřeby energie, delší životnosti podsvícení a lehčí konstrukce.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Snadné přehrávání multimediálního obsahu - integrovaný přehrávač médií USB podporuje nejrozumnější formáty obrazových video souborů pro pohodlné přehrávání obsahu bez jakéhokoli dalšího vybavení.
- Kompaktní konstrukce a integrované reproduktory - estetický design je příjemný na pohled a umožňuje snadnou instalaci s nízkými náklady.
- Samostatný provoz - displej je navržen pro nekomplikovaný samostatný provoz díky integrovanému USB přehrávači médií, reproduktorům a funkci plánování.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	97.5 / 247.7
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED podsvícení
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0.5622
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50 / 60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	200 shipping
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až +60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Kompozitní	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
---------------------------------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Podstavec	Optional
Baterie	2x AAA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Provoz 24/7 ověřen	•
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	10W + 10W
Barva kabinetu	Černá
Colour Versions	Přední rámeček v černé barvě, zadní část skříně v černé barvě
Snímač jasu	•
Nastavení teploty barev	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	15.9
Velikost lůžka (H/S) mm	15.9
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	2,194.65 x 1,250.15 x 84.3
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2,350 x 1,400 x 310
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	65.4
Přepravní hmotnost (kg)	96.5

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Kompozitní	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

4K UHD



HDR

24/7
CERTIFIED
OPERATION

