Direct View LED – vnitřní

Sharp LD-E121



Vysoký účinek

- Nízkoprofilová integrace mimořádně tenké a lehké moduly jsou vzájemně dokonale sladěné a vytvářejí rozměrné digitální plátno, které se nenápadně začlení do jakéhokoliv prostředí.
- Přední servisní moduly Údržba je jednoduchá, protože k LED modulům se dá jednoduše dostat zepředu.
- Tenký design Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.
- Bezproblémová instalace zařízení, ať už při montáži na stěnu nebo ve volně stojícím provedení, se mimořádně rychle a jednoduše instaluje díky designu mechanického zapouzdření.

Příslušenství

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Dálkové vypínače napájení

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Doplňkové služby

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-ld-e-series-indoor]
Order Code	LDE121
Poměr stran	16:9
Svítivost max. (cd/m²)	600
Zpracování barev	16 bit
Barvy (bil.)	281
Teplota barev (K)	3000 - 9500
Kontrastní poměr	5000:1
Možnost stmívání	256 levels
Snímková frekvence (Hz)	50/60
Způsob řízení LED	1/45 dynamic scan
Typ LED	SMD (1010)
Životnost (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Rozteč pixelů (mm)	1,2
Obnovovací frekvence ≤ (Hz)	3840
Pozorovací úhel (°)	170 horizontal / 160 vertical

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na kartu (bod)	120 x 270
Rozlišení na m²	640000
Počet pixelů na modul (bod)	480 x 270
Spotřeba max. (BTU/h na m²)	2099
Spotřeba typ. při běžném použití (BTU/h na m²)	991
Spotřeba max. (W/m²)	617
Spotřeba typ. při běžném použití (W/m²)	291
Šířka modulu (mm)	600
Výška modulu (mm)	337,5
Hloubka modulu (mm)	29
Hmotnost (kg)	4,7
Provozní vlhkost (%)	10 to 80
Provozní teplota (°C)	-20 to 40

Další funkce

Speciální vlastnosti	Samostatné karty na příjem údajů, Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD, Samostatné napájecí zdroje
Certifikace	[rohs], [ce], [fcc-class-a], [etl]
Záruka	[2-years]
Výrobce	[sharp]
Materiál	Hliníková skříňka
Servisovatelnost	[front-service]
Obsah balení	[led-modules-1-cabinets-4-pixel-cards]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LD-E121, 15/10/2026