

Stolní displej

NEC MultiSync E243F



- Nejnovější standard konektivity USB typu-C – optimalizuje připojení a nahrazuje video, audio, napájecí a USB kabeláž jediným kabelem pro připojení vašeho notebooku/tabletu k displeji.
- Ochrana zdraví uživatelů - vestavěná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free eliminuje mihotání podsvícení.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, plus volitelná montážní deska VESA standardu
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (130 mm) a funkce otáčení, sklápění a pivotu zajišťují dokonalé individuální ergonomické přizpůsobení.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	IPS TFT s W-LED podsvícením
Screen Size [inch/cm]	24 / 60
Pixel Pitch [mm]	0.275
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Viewing Angle [°]	178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.77
Screen Aspect Ratio	16:9

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	15 (Eco režim 1); 15 (typ.); 20 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.4
Power Supply	integrováný napájecí zdroj

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 25
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazení na šířku a na výšku)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (vlevo a vpravo); 1 (nahoře)
Dimensions (W x H x D) [mm]	538,1 x 332,6 - 462,6 x 190 (zobrazení na šířku)
Weight [kg]	5
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	--

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	85 to 10
Storage Temperature [°C]	60 to -10

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě; zadní část skříně v černé barvě; přední rámečky v bílé barvě; zadní část skříně v bílé barvě;

Cable Management	•
Kensington security slot	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (vypínatelné); sluchátkový konektor

Adjust Functions	automatické nastavení; jas; měřič uhlíkové stopy / měřič úspory emisí uhlíku; DV režim; Eco režim; výběr jazyka
------------------	--

Shipping Content	DisplayPort kabel; síťový kabel; příručka pro nastavení; USB-C kabel
------------------	--

Safety and Ergonomics	EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
-----------------------	---

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	měřič uhlíkové stopy / měřič úspory emisí uhlíku; ECO režim; spotřeba elektrické energie: 18 kWh / 1000 h; Třída energetické účinnosti: E
-------------------	---

Ecological Standards	vyhovuje RoHS; TCO 8.0
----------------------	------------------------

