

Černobílé multifunkční tiskárny A3

MX-M316NV



- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Počet stran za minutu: 31 černobíle
- Kapacita papíru: standardní 1100, maximální 2100 listů
- Standardní síťový tisk a barevné skenování po síti
- Standardní reverzní jednopřechodový podavač a standardní duplexní modul
- Prostorově úsporná varianta s vnitřním finišerem
- Ovládací panel s LCD dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 7 palců, umožňující zobrazení náhledů a miniatur

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	31
Technologie	17
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A3
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papíru: Std. (listy)	1100
Kapacita papíru: Max. (listy)	2100
Doba zahřívání (s)	20
Paměť: Max. (GB)	2
Paměť tiskárny: Max. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	250
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,45
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	620
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	617
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnost (kg)	51
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	43
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Kapacita sešívání: Max. (listy)	50
Offsetové řazení	Std.

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	27500
-------------------------------	-------

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL: Std.	PCL6 emulation
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Min. (MB)	512
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrační volby: rychlá/rychlá volba	1000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Opt.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	20000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu
Složky úložišť	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložišť	True

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
--------------------	------