

8K LCD displej

LV-70X500E

Nový standard v přesnosti zobrazení.



- LCD s úhlopříčkou obrazovky 70" (177cm)
- HDR High Dynamic Range
- Přehrávač médií pro snímky s rozlišením 8K a videa s rozlišením 4K
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním, 216 oblastí

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD TFT
Rozlišení (pixely)	7860 x 4320
Úhlopříčka (palce / cm)	70 / 177
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	400 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Rozsah kontrastu	3000:1 (1.000.000:1)
Barvy displeje	10-Bit
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	176 / 176

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100 - 240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	445
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	0 - 35
Vlhkost (%)	20 - 80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	1519

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400mm X 400mm
HDMI	8x (HDMI2.0a) for 8K you need 4x HDMI

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

Port LAN	1
----------	---

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

HDR High Dynamic Range	Auto / HLG / PQ / SDR
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	2x 10W + 15W Subwoofer
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	ČERNÁ
Bez ventilátoru	•
Ovládání ventilátoru	0
Snímač teploty	•
Vícejazyčný OSD	•
Nastavení obrazovky	•
Nastavení teploty barev	•
Nastavení Gamma	•
Ovládání teploty	•

HMOTNOST A MÍRY

Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1564 / 910 / 92
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	42,5

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400mm X 400mm
HDMI	8x (HDMI2.0a) for 8K you need 4x HDMI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysílač dálkového ovládání	STD
Návod k použití	via GUI
Napájecí kabel	STD
Baterie	STD AA x 2

