[interactive-displays]

# Sharp/ NEC MultiSync ME501 IR-2

## Řada ME je určena pro místní maloobchody, restaurace a malé podniky a zajišťuje spolehlivý výkon za dostupnou cenu.

- Moderní a kompaktní konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Podnětné dotykové funkce zvyšují uživatelský zážitek - rychlá a stabilní činnost dotykové obrazovky podporuje zatížení až 20 dotykovými body.
- Odolná a spolehlivá - tepelně tvrzené sklo s antireflexní vrstvou je odolné vůči vandalismu a zajišťuje dokonalou čitelnost při sníženém odrazu a minimální viditelností otisků prstů.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.

# Specifikace

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec vozíku, Baterie |
| Shipping Content | 2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení, USB kable |
| Special Characteristics | Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo |
| Omezená záruka výrobce (roky) | 3 |
| Vestavěné reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Řízení spotřeby: | Ano |
| Snímač teploty | Ano |
| Plánovač / Časovač | Ano |
| Dálková správa | Ano |
| E-mailové upozornění | Ano |
| SNMP | Ano |
| Operating Time | 18/7 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 100-240 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 50-60 |
| Spotřeba energie (W) (Provozní MAX) | 85 |
| Provozní teplota (oC) | 0 to 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Port displeje | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio konektor 3,5 mm | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack] | 1 |
| RS232C VSTUP | 1 |
| Port LAN | 1 |
| USB | 1 |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 25 |
| Velikost lůžka (H) mm | 25 |

| | |
|---|---|
| Technologie panelu | VA with Direct LED backlights |
| Rozlišení (pixely) | 3840 x 2160 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Filtr obrazovky | AG |
| Technologie podsvícení | LED |
| Jas (cd/m2) | 400 |
| Rozsah kontrastu | 8000:1 |
| Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Počet dotykových bodů | 20 |
| Režim pera / Režim prstů | Ano |
| Tvrdost obrazovky (H) | 7 |
| Kompatibilita operačního systému | Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX |
| Thickness [mm] | 3 |
| Light Transmission [%] | 92 (+/- 2 %) |
| Data Interface | USB-HID |
| Accuracy [mm] | 1 |
| [AVSpecificationTechnology] | Infrared |
| Energetická hvězda | Ano |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1298 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 860 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 224 |
| Hmotnost produktu bez podstavce (kg) | 27 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 34 |
| Na šířku | Ano |
| Na výšku | Ano |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 4 |
| Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) | M6 |
| Zpracování světelného senzoru | - |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 50 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 126 |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync ME501 IR-2, 9/9/2026