LCD 32" Protective Glass public displej

NEC MultiSync® V323-2 PG (Protective Glass)







Profesionální ochrana profesionálních displejů

Ochranné sklo MultiSync® V323-2 PG od společnosti NEC v sobě spojuje profesionální ochranu vaší investice s bezkonkurenčním výkonem displeje.
Zaručená spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách se dosahuje díky mimořádně odolnému ochrannému sklu s tloušťkou 4 mm, které je navrženo tak, aby odolalo vnějším nárazům. Antireflexní povrch skla zajišťuje ostrý a jasný obraz z různých úhlů a vzdáleností.
Profesionální 32-palcový panel s LED podsvícením a Full HD rozlišením se dokonale hodí do místností s omezeným prostorem nebo na detailní zobrazování na krátkou vzdálenost, například pro maloobchodní nápisy, informační obrazovky, zavazadlové místnosti a check-in informace. Nový design poskytuje sníženou spotřebu energie a díky schopnosti použití na šířku i na výšku zvýšený rozsah použití.

Díky zvýšené odolnosti je to ideální řešení pro nápisy ve veřejných vysoce frekventovaných prostorách, například k použití v oblasti dopravy, prodeje, hotelích a restauracích a pro digitální veřejné reklamy, jakož i v náročných průmyslových podmínkách.

Výhody

Maximální bezpečnost investice – zaručená díky ochraně displeje před poškozením v důsledku vnějších nárazů.

Vynikající čitelnost – podporovaná díky použití antireflexního ochranného skla Conturan® s vysokým prostupem světla od společnosti Schott.

Podpora DICOM – displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je tak vhodný k zobrazování snímků ve zdravotnictví (RTG snímky atd.).

Chrání veřejnost – tepelně tvrzené ochranné sklo se rozpadne na malé kousky, čímž se snižuje riziko zranění v případě extrémního poškození.

Vynikající zážitek ze sledování – díky přesné reprodukci 10 -bitových barev, detailnímu přehrávání obrazu s rozlišením Full HD a technologii panelu IPS s bohatým kontrastem.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® V323-2 PG (Protective Glass)

Skupina produktů
LCD 32" Protective Glass public displej

Objednací kód
60003995

Display

Technologie panelu
S-IPS with Edge LED backlights

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
698.4 x 392.9

Velikost obrazovky [palce/cm]
32 / 80

Aspect Ratio
16:9

Jas [cd/m²]
450, 270 Eco (nastavení zásilky)

Kontrastní poměr (typ.)
1300:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Typ skla
Bezpečnostní sklo s antireflexní povrchovou úpravou

Tloušťka [mm]
4

Prostup světla [%]
97

Doba odezvy [ms]
8 / 12 / 25 (v závislosti na nastavení Odezvy obrazu)

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Haze Level [%]
1

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600;
1280 x 768;	640 x 400;	832 x 624
1360 x 768;	640 x 480;	

Podporované na digitálních vstupech (Video)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1 (analog and digital)

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 85

Connectivity

Analogový video vstup
D-Sub15 (PC RGB, komponentní, S-video, kompozitní)

Digitální video vstup
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
1 x HDMI; Port pro obrazovku

Ovládání vstupu
kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

Digitální video výstup
1 x DVI-D (HDCP)

Analogový video výstup
zdířka 3,5 mm

Ovládání výstupu
kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); RS232

Dálkové ovládání
IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

Zapínací proud [A]
max. 10

Spotřeba energie [W]
max. 61

Napětí/Proud [V/A]
16/0

Electrical

Spotřeba energie [W]
49 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 90

Storage Temperature [°C]
-20 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 750 x 444,5 x 66,8

Hmotnost [kg]
Without stand: 12.2

Tloušťka rámečku [mm]
24 (symetrický)

VESA montáž [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6

Krytí
IP40 (front); IP20 (vzadu)

Available Options

Příslušenství
Stojan (ST-322); Upevnění na stěnu (PDW T XS)

OPS Slot
HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL or CSA; VCCI

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Ambient Light Sensor; ECOMode; Roční spotřeba energie: 72 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: B

Ecological Materials
Manuály na CD; Optional feet

Další funkce

Speciální Charakteristika
Automatické poplašné e-maily; Digitální smyčka pro řetězení signálu; Funkce Scheduler; Hardwarová kalibrace barev; Kopírování nastavení profilu displeje přes RS232; Nastavení názvu vstupu; NaViSet Administrator 2 - free download; Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem; PIN na ochranu proti krádeži; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; Rychlé přepínání vstupů; Různé možnosti zobrazení obrazu v obraze; simulace DICOM; Snímač okolního osvětlení; Spořič obrazovky; TileMatrix (10 x 10); Uživatelem definované prioritní vstupy

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (1 x 8 W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Obsah balení
Display; Dálkové ovládání; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable; VGA kabel

Záruka
3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [1]

Provozní hodiny
24/7

[1] přečtěte si podmínky prodloužení záruky

C-tick CE FCC Class B TÜV GS VCCI

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026