

Černobílé tiskárny

MX-B427PW



- Základní, kompaktní podniková tiskárna s rychlostí tisku až 40 str./min.
- Bezdrátová konektivita jako standard umožňuje snadný přístup k mobilním zařízením a flexibilní umístění zařízení ve vašem pracovním prostoru
- Nejdůležitější systémové informace lze konfigurovat a monitorovat pomocí dvouřádkového displeje
- Podporuje funkci AirPrint, která automaticky detekuje MFZ a tiskárny ve stejné síti. Následně uživateli umožňuje tisknout přímo z mobilního zařízení bez potřeby tiskového ovladače.
- Několikaúrovňové funkce zabezpečení uchovávají bezpečnost informací v dokumentu, v zařízení a v síti. Navíc, řada vestavěných bezpečnostních funkcí posilují odolnost zařízení vůči útokům
- Spolehlivá a flexibilní práce s médii, mimo jiné s papíry vysoké gramáže, malými médii i obálkami, a to z hlavního zásobníku i víceúčelového podavače
- Standardní funkce důvěrného tisku zajišťuje bezpečnost výstupu pomocí jednoduchého PIN
- Rozhraní pro nastavení tiskárny Sharp je navrženo pro maximální uživatelskou přívětivost

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	40
Rychlost tisku: SRA3 Barva (ppm)	Laser
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A4
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	217
Kapacita papíru: Std. (listy)	350
Kapacita papíru: Max. (listy)	900
Paměť tiskárny: Min. (MB)	256
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	368
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	363
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	222
Hmotnost (kg)	9
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Fax

Paměť: Max. (MB)	256
------------------	-----

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	20000
-------------------------------	-------

Tisk

Rozlišení (dpi)	600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
PDL: Std.	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, WiFi Direct
Zabezpečení	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

