



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 70 ČB 70 BAREVNÉ
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STAND. 3100, MAX. 8500 LISTŮ
- ▶ VYSOKÁ RYCHLOST, VYSOCE OBJEMOVÁ PRODUKTIVITA S ŠIROKOU ŘADOU MOŽNOSTÍ PROFESIONÁLNÍCH ÚPRAV
- ▶ VELKÝ, SKLOPNÝ 10,1" BAREVNÝ LCD PANEL S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM NABÍZÍ VYNIKAJÍCÍ
- ▶ VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU DÍKY SYSTÉMU OBNOVY
- ▶ VOLITELNÝ NÁSTROJ NA PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP K INTERNETU Z PANELU MFP ZAŘÍZENÍ.
- ▶ NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V ODVĚTVĚ PRO MIMOŘÁDNOU OCHRANU DAT/DOKUMENTŮ

MX-7040N je rychlá a univerzální vysoce objemová A3 barevná MFP navržena pro lehká výrobní prostředí, která vyžadují profesionální úpravu. Schopnost zpracovat až 70 stran za minutu v barevném a černobílém tisku s rozlišením 1200 x 1200 dpi, rychlost skenování 75 orig./min. a standardním DSPF, tato MFP zajišťuje maximální kvalitu, výkonnost, flexibilitu a spolehlivost, kterou potřebujete. Funkce jako například velká barevná obrazovka s technologií dotykového ovládání, extra velký zásobník a okamžité doplnění toneru jsou dokonalé pro dlouhodobé a nepřetržité použití během výměny toneru, pozoruhodnou řadu vysoce objemových možností úprav, funkce pro správu dat a standardní zabezpečení více vrstevných dat, což z MX-7040N činí dokonalé zařízení pro kohokoli, kdo se zajímá o vytváření dokumentů s profesionálem vzhledem bez namáhavých operací.

OBECNÉ

- ▶ Rychlost barevného tisku str./min. (A4): **70**
- ▶ Rychlost ČB str./min. (A4): **70**
- ▶ Rychlost barevného tisku str./min. (A3): **35**
- ▶ Rychlost ČB str./min. (A3): **35**
- ▶ Velikost papíru: max.-min.: **A5R - SRA3**
- ▶ Hmotnost papíru (g/m2): **55-300**
- ▶ Kapacita papíru: stand. (papírů): **3100**
- ▶ Kapacita papíru: max. (papírů): **8050**
- ▶ Doba zahřívání (s): **55**
- ▶ Paměť všeobecná min/max (MB): **5120**
- ▶ Paměť tiskárny min/max (MB): **5120**
- ▶ Pevný disk: **STD**
- ▶ Kapacita pevného disku (GB): **1024**
- ▶ Duplex: **STAND.**
- ▶ Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Spotřeba energie (kW): **3,84**
- ▶ Rozměry základní jednotky (mm): **845 x 844 x 1222**
- ▶ Rozměry plné konfigurace (mm): **3893 x 844 x 1222**
- ▶ Hmotnost (kg): **222**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- ▶ Kapacita originálů (papírů): **150**
- ▶ Rychlost výměny originálů - ČB: **75**
- ▶ Rychlost výměny originálů - barev.: **75**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- ▶ Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **35000**
- ▶ Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10000**
- ▶ Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu**
- ▶ Ukládací složky: **Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- ▶ Důvěrné uložení: ✓

FAX

- ▶ Fax (Standart / Možnosti): **STD**
- ▶ Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- ▶ Doba přenosu (s): **2**
- ▶ Rychlost modemu (bps): **33,600 - 22,400**
- ▶ Rozlišení přenosu: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Velikost dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Velikost dokumentu (max.): **A3**
- ▶ Paměť (MB) Std/Max: **1024**
- ▶ Úroveň škály šedi: **256**
- ▶ Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **999**
- ▶ Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- ▶ Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- ▶ Doba do vytisknutí první kopie barev. (s): **5,1**
- ▶ Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **3,7**
- ▶ E-rozdělení std.: ✓
- ▶ Souvislé kopírování (Max. kopií): **9999**
- ▶ Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- ▶ Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- ▶ Rozsah zoomu (%): **25-400**
- ▶ Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- ▶ Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- ▶ Metoda skenování Push a Pull: ✓
- ▶ Rozlišení skenu (dpi): **75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 9600**
- ▶ Formáty souborů:
XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF
- ▶ Nástroje skeneru: **Síťový skener, Sharpdesk™**
- ▶ Místa určení skenu Plocha: ✓
- ▶ Místo určení skenu FTP, E-mail: ✓
- ▶ Místo určení skenu síťová složka: ✓
- ▶ Místo určení skenu paměť USB: ✓

TISKÁRNA

- ▶ Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STD**
- ▶ Rozlišení (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Rozhraní Std/Opt: **Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ Podporované OS standardní:
Windows XP/Windows Server 2003, 2008, 2008 R2/Windows Vista, Windows 7 Mac OS 10.4.11, 10.5.8 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7-10.7.2
- ▶ Síťové protokoly:
TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL stand./volit.: **Std PCL6, True Adobe PostScript Opt XPS**
- ▶ Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- ▶ Kapacita výstupu: **4350**
- ▶ Kapacita sešívání (listů) Max.: **100**
- ▶ Sedlové sešítí: **OPT**
- ▶ Off-setový posun: **STD**
- ▶ Děrovačka: **OPT**
- ▶ Děrování GBC: **OPT**
- ▶ Vkladač: **OPT**
- ▶ Skládací jednotka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ