Signage displej Sharp

Velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M862 LCD 86"



Vyrobeny pro výkon, navrženy pro dlouhou životnost.

- Plynulý průběh schůzek – jediný kabel USB-C přenáší video, data a napájení, což umožňuje okamžitou a jednoduchou přípravu schůzky. Jako zavedený standard pro moderní prostory pro spolupráci umožňuje USB-C bezproblémové použití vlastních zařízení.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.1x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Vylepšená přesnost zobrazení – pokud je důležitá konzistence zobrazení značky a firemní identita, technologie SpectraView Engine společnosti Sharp poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zařízeními – displej této řady jsou plně kompatibilní s předními platformami pro zasedací místnosti, včetně Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, což zajišťuje snadnou integraci a škálovatelnost do budoucna.

Specifikace

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Příručka pro nastavení, 2x AAA baterie, HDMI kabel, Dálkové ovládání, Displej, Napájecí kabel
Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, Simulace DICOM, [clone-settings]
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Snímač teploty	Ano
Dálková správa	Ano
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	Ano
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Haze Level [%]	Pro 25
Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217
Colour Gamuts	72% NTSC

Rozlišení obrazovky

Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Vestavěné reproduktory (W)	Internal 10W + 10W
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	550
Rozsah kontrastu	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

Další funkce

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, doplňkové služby k dispozici
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2090
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1225
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	47
Přepravní hmotnost (kg)	64
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	Ano
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76

Connectivity

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	190 (shipping)
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1928
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1099
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M862 LCD 86", 10/9/2026