

Displeje Sharp Signage

Velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M862 LCD 86"



Vyrobeny pro výkon, navrženy pro dlouhou životnost.

- Plynulý průběh schůzek – jediný kabel USB-C přenáší video, data a napájení, což umožňuje okamžitou a jednoduchou přípravu schůzky. Jako zavedený standard pro moderní prostory pro spolupráci umožňuje USB-C bezproblémové použití vlastních zařízení.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.1x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Vylepšená přesnost zobrazení – pokud je důležitá konzistence zobrazení značky a firemní identita, technologie SpectraView Engine společnosti Sharp poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zařízeními – displej této řady jsou plně kompatibilní s předními platformami pro zasedací místnosti, včetně Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, což zajišťuje snadnou integraci a škálovatelnost do budoucna.

Specifikace

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, Simulace DICOM, [clone-settings]
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Snímač teploty	True
Dálková správa	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	550
Rozsah kontrastu	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2090
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1225
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	47
Přepravní hmotnost (kg)	64
Energy Efficiency	Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	190 (shipping)

Colour Versions	Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available]
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Příručka pro nastavení, 2x AAA baterie, HDMI kabel, Dálkové ovládání, Displej, Napájecí kabel
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1928
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1099
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Vestavěné reproduktory (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

