LCD 65" Infračervený dotykový displej pro spolupráci

NEC MultiSync® CB651Q-2

Výhody

Okamžité použití – díky vestavěnému počítačovému systému se zabudovanými anotačními nástroji a bezdrátovými prezentačními funkcemi.

Ochranné sklo – prémiové ochranné tvrzené sklo chrání bezpečnost panelu, dodává dokonalou funkčnost dotykového povrchu vybaveného vrstvou, která minimalizuje odrazy a nezanechává otisky prstů.

Vícenásobný dotyk – skutečná podpora vícenásobného dotyku a s 20 současnými dotykovými body.

Jednoduchá obsluha – s jednoduchým předním přístupem k portům USB a ovládači hlavních funkcí.

Úsporná správa zařízení – správu všech připojených zařízení Sharp lze provádět z centrálního umístění, čímž se v případě použití softwarového nástroje the NaViSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® CB651Q-2

Skupina produktů
LCD 65" Infračervený dotykový displej pro spolupráci

Objednací kód
60005410

Display

Technologie panelu
IPS s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,428.5 x 803.5

Velikost obrazovky [palce/cm]
65 / 163.9

Aspect Ratio
16:9

Rozteč bodů [mm]
0.372

Jas [cd/m²]
350, 300 (shipment setting)

Kontrastní poměr (typ.)
1200:1

Pozorovací úhly [°]
178 / 178 (kontrastni poměr > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]
3

Podporování orientace
Na šířku

Dotyk

Dotyková technologie
Infračervený

Dotykové body / Události
Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky

Způsob vstupu
Pero (≥ 8 mm); Prst; Rukavice

Operační Systém
Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7-11, Linux, Android; Předvolená myš: Windows XP, & Vista, Mac OS

Komunikační protokol
USB-HID

Přesnost [mm]
< 2

Windows Ink
Ne

Palm Rejection
Ne

Ochranné sklo

Typ
Tepelně tvrzené antireflexní sklo

Tloušťka [mm]
4

Propustnost světla [%]
88 (+/- 1 %)

Míra reflexe [%]
4

Tvrdost [H]
7

Resolution

Nativní rozlišení
3840 x 2160

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)
1920 x 1080; 3840 x 2160; 4096 x 2016

Podporované pouze na rozhraní HDMI
3840 x 2160 (60 Hz); 4096 x 2016 (24 Hz)

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
26 - 135

Vertikální frekvence [Hz]
23 - 86

Connectivity

Analogový video vstup
1 x VGA

Digitální video vstup
3 x HDMI

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
3 x HDMI

Ovládání vstupu
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)

Analogový video výstup
1 x 3,5 mm konektor

Output Audio Digital
1 x SPDIF

Ovládání výstupu
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]
3.5 / 63

Electrical

Spotřeba energie [W]
165 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
10 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 1 488,4 x 896,8 x 87,5

Hmotnost [kg]
Without stand: 39.2

Tloušťka rámečku [mm]
17,7 (vlevo/vpravo/nahoře); 45.7 (bottom)

VESA montáž [mm]
4 holes; 600 x 400 (FDMI); M8

Embedded Computing

System Memory
2G RAM

Internal Storage
16GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentatiom - Mosaic Connect

Dostupný software

Free Software Included
Mosaic Connect

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PD02MHA, PD03MHA); Soundbar (Active Collaboration Soundbar SP-ASCM - not supported by embedded compute); Upevnění na stěnu (BalanceBox 400 MEDIUM; 1x standard wall mount included); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia)

OPS Slot
OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL

Další funkce

Speciální Charakteristika
AMX NetLinx Support; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2 - free download

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (2 x 12 W)

Obsah balení
3 x Stylus; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable; USB kabel; User Manual; VGA kabel; Wall Mount

Záruka
3 years warranty incl. backlight

Provozní hodiny
12/7

RCM CE RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026