

Barevné multifunkční tiskárny A3

# MX-3571S



Barevné zařízení MX-3571S je multifunkční tiskárna formátu A3 s rozšířenou funkcionalitou pro optimalizaci produktivity pracovní skupiny kdykoli a kdekoli.

- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Počet stran za minutu: 35 černobíle i barevně
- Kapacita papíru: standardně 650, maximálně 6 300 listů
- Upravitelná, sklopná, barevná 10,1“ LCD obrazovka s jednoduchým uživatelským rozhraním umožňuje intuitivní procházení funkcemi multifunkční tiskárny
- Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) uživatelům přináší možnost odesílat a ukládat dokumenty na hlavní multifunkční tiskárně, kde dochází k autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli síťové multifunkční tiskárny
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť
- Díky krátké době zahřívání a pohybovému senzoru je zařízení vždy okamžitě připraveno k provozu
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů MS Office (pptx, xlsx, docx) a prohlídatelných souborů PDF

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	35
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	35
Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm)	18
Technologie	18
Velikost papíru: Min.	A5R
Velikost papíru: Max.	SRA3
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	300
Kapacita papíru: Std. (listy)	650
Kapacita papíru: Max. (listy)	6300
Doba zahřívání (s)	20
Paměť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	616
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	660
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	838
Hmotnost (kg)	88
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	200
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	6,7
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	4,7
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	150
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

## Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Výstupní kapacita: Max. (listy)	3000
Kapacita sešívání: Max. (listy)	65
Sedlové sešívání	Opt.
Offsetové řazení	Std.
Děrování	Opt.

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	40000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	24000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	24000

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhraní: Volitelně	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA/WPA2 Mixed PSK, WPA/WPA2 Mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

## Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3, G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	45 A4
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

## Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	20000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	10000
Uložené úlohy	Tisk, Kopírování, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	True

## Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

