



- ▶ 60" (152 CM) ÚHLOPŘÍČKA S PROVOZEM 24/7
- ▶ RÁMEČEK POUZE 6,5 MM MEZI AKTIVNÍMI OBLASTMI (4,1 MM/2,4 MM)
- ▶ 700 CD/M²
- ▶ PATENTOVANÝ PANEL SHARP UV2A TFT
- ▶ MAX. ŽIVOTNOST 50 000 HODIN
- ▶ HMOTNOST 44 KG
- ▶ 5 X 5 FUNKCE MULTIOMBRAZOVKY (ZVĚTŠENÍ) VNITŘNÍ
- ▶ MODULOVÝ SYSTÉM

Model PN-V601A s ultra tenkým rámečkem je zejména navržený pro promítání videa na stěně. Tento LCD monitor s úhlopříčkou 152 cm (60") lze použít v řadě různých konfigurací. Coby flexibilní řešení s téměř neviditelným rámečkem je PN-V601A novým standardem ve světě nástěnných displejů.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **TFT-LCD**
- ▶ Rozlišení (pixely): **1366 x 768**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **60/152,4**
- ▶ Poměr stran: **16:9**
- ▶ Technologie podsvícení: **LED. Přímá řada**
- ▶ Jas (cd/m2): **700**
- ▶ Rozsah kontrastu: **4000:1**
- ▶ Barvy displeje: **16,7 milionů**
- ▶ Čas odezvy (šedá k šedé) ms: **6**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10: **176/176**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **480**
- ▶ Provozní teplota (oC): **0-40**
- ▶ Vlhkost (%): **20-80**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Video lůžko (obsah) mm: **6,5**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1,335.9 x 754.2 x 149.3**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **45**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontální: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ RS232C VÝSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Provoz 24/7 ověřen: ✓
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: ✓
- ▶ Řízení spotřeby: ✓
- ▶ Snímač jasu: ✓
- ▶ Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení): ✓
- ▶ Funkce korekce lůžka: ✓
- ▶ Dálková správa: ✓
- ▶ Řetězec (Režim Zrcadlo): ✓
- ▶ Diagnostika hardwaru: ✓
- ▶ Podpora řídicího programu monitoru: ✓

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EVROPA)

- ▶ Zpráva CE, CB: ✓

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontální: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externí reproduktor: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.cz