2.7 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Výhody

Dokonalá univerzálnost – malé moduly 16:9 umožňují vynikající flexibilitu v rámci dostupného prostoru.

Kvalitní výrobek – navržen a testován v Německu, výrobek Direct View LED nejvyšší kvality.

Spolehlivá investice – inteligentní návrh skříňky umožňuje aktualizaci na vyšší rozlišení.

Jednoduchá údržba – rychlý přístup přes přední obslužné magnetické karty pixelů, jakož i zadní přístup.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED LiFT-L028Si (2.8 mm Indoor)

Skupina produktů
2.7 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD (2020)

Rozteč bodů [mm]
2.841

Kontrastní poměr (typ.)
6000:1

Pozorovací úhly [°]
140 horizontal / 140 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
1000

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
14 bit

Barvy [biliony]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/22 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
60 fps

Colour Temperature [K]
3200 - 9300

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na m²
107584

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
176 x 176

Connectivity

Input Digital (via controller)
DVI

Electrical

Spotřeba energie typ. [W]
262 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
750 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
-10 to 45

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
500 x 500 x 78

Hmotnost [kg]
36 per sqm

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

IP Level
IP30

Warranty
2 years



FCC Class A



CE



RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026