Direct View LED – balíček FullHD

Sharp LD-E151-135



Vysoký účinek

- Bezproblémová instalace zařízení, ať už při montáži na stěnu nebo ve volně stojícím provedení, se mimořádně rychle a jednoduše instaluje díky designu mechanického zapouzdření.
- Rozsáhlá měrka pro dokonalý detailní obraz úplně bezrámový design s vysokými hodnotami kontrastu zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.
- Nízkoprofilová integrace mimořádně tenké a lehké moduly jsou vzájemně dokonale sladěné a vytvářejí rozměrné digitální plátno, které se nenápadně začlení do jakéhokoliv prostředí.
- Přední servisní moduly Údržba je jednoduchá, protože k LED modulům se dá jednoduše dostat zepředu.
- Tenký design Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.

Příslušenství

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Dálkové vypínače napájení

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Doplňkové služby

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-ld-e-series-indoor]
Order Code	LDE151-135,LDE151-135-NP (no powerbar)
Poměr stran	16:9
Svítivost max. (cd/m²)	600
Zpracování barev	16 bit
Barvy (bil.)	281 trillion
Teplota barev (K)	3000 - 9500
Kontrastní poměr	4000:1
Možnost stmívání	256 levels
Snímková frekvence (Hz)	50/60
Způsob řízení LED	1/54 dynamic scan
Typ LED	SMD (1212)
Životnost (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Rozteč pixelů (mm)	1,5
Obnovovací frekvence ≤ (Hz)	3840
Velikost obrazovky (palce)	135
Velikost obrazovky (cm)	342,9
Pozorovací úhel (°)	140 horizontal / 140 vertical

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na kartu (bod)	96 x 216
Rozlišení na m²	409600
Počet pixelů na modul (bod)	384 x 216
Rozlišení	1920 x 1080

Connectivity

Řízení vstupu	[1-x-lan], [1-x-genlock]
Vstup videa digitální (přes kontrolér)	[1-x-dvi-d], [1-x-hdmi], [1-x-3g-sdi]

Spotřeba max. (BTU/h na m²)	2099
Spotřeba typ. při běžném použití (BTU/h na m²)	672
Spotřeba max. (W/m²)	617
Spotřeba typ. při běžném použití (W/m²)	198
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	1000
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	3125
Šířka modulu (mm)	600
Výška modulu (mm)	337,5
Hloubka modulu (mm)	29
Šířka sestavy (mm)	3012
Výška sestavy (mm)	1743,5
Hloubka sestavy (mm)	50
Výška sestavy bez napájecí lišty (mm)	1699,5
Hmotnost (kg)	150,2
Hmotnost bez napájecí lišty (kg)	154,1
Provozní vlhkost (%)	10 to 80
Provozní teplota (°C)	-20 to 40

Další funkce

Speciální vlastnosti	Samostatné karty na příjem údajů, Samostatné napájecí zdroje, Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD
Certifikace	[fcc-class-a], [rohs], [ce], [etl]
Záruka	[2-years]
Materiál	Hliníková skříňka
Servisovatelnost	[front-service]
Obsah balení	[pixel-card-removal-tool], Powerbar (v závislosti na verzi), Sada k zarámování (5x5), [led-modules-25-cabinets-100-pixel-cards], [5-x-5], [spare-parts-kit], Upevnění na stěnu (5x5), [1x-led-controller]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LD-E151-135, 15/10/2026