

Displeje Sharp Signage

ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E759 LCD 75"



Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.

- Snížené náklady na instalaci a provoz - vysoce energeticky účinný displej s LED podsvícením je zárukou nižší spotřeby energie, delší životnosti podsvícení a lehčí konstrukce pro snadnou přepravu, montáž a integraci.
- Kompaktní konstrukce a integrované reproduktory - estetický design je příjemný na pohled a umožňuje snadnou instalaci s nízkými náklady.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Samostatný provoz - displej je navržen pro nekomplikovaný samostatný provoz díky integrovanému USB přehrávači médií, reproduktorům a funkci plánování.
- Snadné přehrávání multimediálního obsahu - integrovaný přehrávač médií USB podporuje nejrůznější formáty obrazových video souborů pro pohodlné přehrávání obsahu bez jakéhokoli dalšího vybavení.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H/S) mm	13
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1650.2 x 928.3
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1875
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1130
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	186
Přepravní hmotnost (kg)	33
Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H) mm	13
Velikost lůžka (S) mm	13
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1680
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	959
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	24

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	170
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Dálková správa	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
Energy Efficiency	Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	170 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 25

