Kino projektor – 4K – RB laserový

NEC NC2043ML



Větší flexibilita s modulárními řešeními pro kinoprojekci

- Modulární světelný zdroj dosáhnete světelný výkon, který je dokonale přizpůsobený vašim požadavkům s vyměnitelnými světelnými moduly 24,500lm, 20,000lm and 18,000lm pro různé požadavky na jas.
- Navrhněte si svoji vlastní investici ušetřete na nových čočkách opětovným použitím čoček řady NEC NC2000.
- Užijte si nulovou údržbu - žádné náklady na výměnu žárovek, žádná údržbářská práce a žádné zásoby žárovek díky inovativnímu laserovému světelnému systému.
- Užijte si nižší TCO - nejvyšší spolehlivost, bezúdržbová obsluha, nízká spotřeba energie a až do 50000 hodin životnosti laserového světelného zdroje má za následek mnohem nižší celkové náklady na vlastnictví.
- Utěsněná optická technologie minimalizuje průnik prachu, zajištěn je konzistentní výkon a není nutná žádná speciální údržba.

Specifikace

Obecné

Řada	[nc-series]
Order Code	40001393
Svítivost až (lm)	20000
Způsob chlazení	Chladicí systém pomocí cirkulujícího vzduchu
Pixely DMD	4096 x 2160
Čip DMD	0.98" TRP 4K DLP
Objektiv ostatní	[range-of-shift-is-dependent-on-lens]
Primární objektivy	NC-60LS16Z:1.59-2.53:1, NC-60LS24Z:2.4-3.9:1, NC-60LS39Z:3.9-6.52:1, NC-60LS14Z:1.4-2.05:1, NC-60LS12Z:1.2-1.81:1
Objektiv zoom / zaostření / posun motorizovaný	Ano
Očekávaná životnost laserového světelného zdroje až (h)	50000
Způsob projekce	[3-chip-098-dc4k-dmd]
Velikost obrazovky až (m)	20

Connectivity

Externí řízení	[1-x-d-sub-9-pin-rs-232], [1-x-rj45-100base-t], [1-x-usb-port-typea], 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 kolíková zásuvka), 1 x GPIO (D-sub 37 kolíková zásuvka)

Odvod tepla max. (BTU)	10810
Spotřeba typ. (W)	2947
Napájení	200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase, Built-in power supply
Jmenovitý vstupní proud napájení projektoru 200-240 V (A)	19,1

Vnější šířka (mm)	697
Vnější výška (mm)	509,5
Vnější hloubka (mm)	1095
Hlučnost ventilátoru méně než (dB-A, ISO 9296)	50
Hmotnost bez objektivu (kg)	153

Provozní vlhkost bez kondenzace (%)	10 - 85
Provozní teplota (°C)	10 to 35
Vlhkost při skladování bez kondenzace (%)	10 - 85
Teplota při skladování (°C)	-10 to 50

Regulační podmínky

Evropa	CE, DCI 1.2, EN55024, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), EN61000-3-11, EN61000-3-12, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62368-1: 2nd Edition
Rusko/Bělorusko/Kazachstán	EAC, EN55024 1998, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032 1998, Class A, EN62368-1: 2nd Edition
Záruka na světelný zdroj	2 roky/roků nebo 7500h (podle toho, co nastane dříve)
Záruka na díly (roky)	2

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Laserová technologie snižuje spotřebu energie a snižuje potřebu náhradních materiálů

Rozhraní: Dolby IMS3000 (volitelné)

Další funkce	Integrované SMS, Integrované uložení: 2 TB (net), Podpora NAS
Vstupní konektory	2 x 3GSDI obousměrné (vstup a výstup), [hdmi], 2 x USB typ 3.0, 1 x USB typ 2.0, [esata]
Výstupní konektory	2 x RJ45 (16-kanálové AES3-EBU digitální audio)

Další funkce

Speciální vlastnosti	Zabudované IMS (IMS3000), Kompaktní model, Protiprachová optická technologie, Laserový světelný systém, Nejnovější digitální technologie, Nízké TCO, Kovový filtr, [modular-light-source], RB laserový světelný zdroj, Snížené náklady, [dci-compliant]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC NC2043ML, 15/10/2026