



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 28 ČB
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STANDARDNĚ 1100 MAX. 5600 LISTŮ
- ▶ VYSOCE KVALITNÍ TISK V ROZLIŠENÍ 1200 X 1200 DPI A BAREVNÉ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ
- ▶ 8,5" DOTYKOVÝ BAREVNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL SE ZOBRAZENÍM UKÁZEK A VOLITELNOU VYSOUVACÍ KLÁVESNICÍ PRO ZADÁNÍ DAT
- ▶ VESTAVĚNÝ VRATNÝ JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ NA 100 LISTŮ (RSPF) UMOŽŇUJE MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SKENOVÁNÍ 50 ORIGINÁLŮ ZA MINUTU (ČB I BAREVNĚ)
- ▶ NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V ODVĚTVĚ PRO MIMOŘÁDNOU OCHRANU DAT/DOKUMENTŮ
- ▶ SHARP OSA (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) UMOŽŇUJE INTEGRACI SE SÍŤOVÝMI APLIKACEMI A ZPŘÍSTUPŇUJE JE Z OVLÁDACÍHO PANELU LCD

Nové černobílé multifunkční zařízení MX-M283N je vybaveno mnoha pokročilými výkonovými charakteristikami, které zajistily takový úspěch barevným multifunkčním zařízením Sharp, je skvělé do všech rušných kanceláří. Díky kombinaci rychlého barevného síťového skenování s výkonnými charakteristikami tisku, kopírování a faxu má MX-M283N veškeré funkce a rychlost, kterou potřebujete, aby se stal srdcem vašich kancelářských operací. Varianta s vysouvací klávesnicí usnadňuje a urychluje zadávání dat a e-mailovou komunikaci. Velký barevný LCD dotykový displej s grafickou navigací v nabídce umožňuje stálý a intuitivní přístup i k těm nejpokročilejším funkcím. Správci IT ocení rozhraní pro dálkový přístup, které usnadňuje podporu tím, že umožňuje prohlížení a obsluhu displeje na čelním panelu napříč sítí. Pokročilá správa zařízení společnosti Sharp usnadňuje kontrolu používání a nákladů. S nejnovější vývojovou platformou Sharp OSA nebyla integrace se síťovými aplikacemi nikdy snadnější. A pro zajištění uchování Vašeho duševního vlastnictví v tajnosti bezpečnostní sada společnosti Sharp jedinečná v daném odvětví nemá konkurenci. Díky modernímu designu se tato převratná multifunkční zařízení dobře hodí do většiny moderních kanceláří.

OBECNÉ

- Rychlost ČB str./min. (A4): **28**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **15**
- Velikost papíru: max.-min.: **A5R - A3W**
- Hmotnost papíru (g/m2): **56 - 209**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **1100**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **5600**
- Doba zahřívání (s): **20**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **640 - 640**
- Paměť tiskárny min/max (MB): **1024 - 2048**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **80**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,84**
- Rozměry (mm): **645 x 695 x 953**
- Hmotnost (kg): **95**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **100**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **STD**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **kopírovat, tisk, přímý tisk, skenování, přenos faxu**
- Ukládací složky: **složka rychlého souboru, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standart / Možnosti): **Možnosti**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3**
- Doba přenosu (s): **3**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **8**
- Úrovně škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **1000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,6**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600**
- Rozlišení tisku (dpi): **1200 x 1200**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- Formáty souborů: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only)**
- Nástroje skeneru: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- Vylepšené rozlišení (dpi): **1200 x 1200**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **standardně**
- Rozhraní Std/Opt: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7**
- Podporované OS volitelné: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 a IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souboru tisku, tisk EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **STD PCL 5e/6, OPT PS3 emulation, XPS**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500 - 4000**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **50**
- Sedlové sešití: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Děrovačka: **OPT**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ