



[big-pad-interactive-display]

Sharp/ NEC PN-LA752

Displeje řady PN-LA se elegantně a bezproblémově začleňují do špičkových zasedacích a jednacích místností a zachovávají nejvyšší standardy zabezpečení IT.

- Nejpřirozenější zážitek ze psaní - prémiový dotykový systém InGlass™ M5 podporuje patentovaný systém citlivosti na tlak při použití pasivních per, stejně jako Windows Ink a ochranu před otiskem dlaně.
- Bezpečnost především - platforma, která nevyužívá systém Android s doplňujícími bezpečnostními funkcemi splňuje nejvyšší standardy zabezpečení IT.
- Volitelný vestavěný počítač Intel SDM se systémem Windows - neomezená všestrannost díky výkonnému integrovanému počítači, který nabízí bezpečné a uzamčené prostředí pro rychlý a snadný přístup k aplik
- Zvyšte svou produktivitu - využijte bezplatnou roční licenci na software pro tabule FlatFrog Board for Rooms, který usnadňuje hybridní práci a zvyšuje produktivitu pro všech účastníků.
- Energetická účinnost - vestavěné funkce, včetně světelného senzoru pro optimalizaci úrovně jasu, detekce lidské přítomnosti a ekologických režimů, pomáhají snižovat spotřebu energie.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie, Kabelová svorka
Shipping Content	1 x 300 cm USB kabel, 2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Prázdná nálepka, Držák pro kameru, Držák pro Mini PC, Kabelové svorky, Displej, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Počet dotykových bodů	20
Režim pera / Režim prstů	Ano
Tvrdost obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavice, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	Ano
Windows Ink	Ano
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	205
Provozní teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1900
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1125
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	57
Přepravní hmotnost (kg)	68

Velikost lůžka (L/P) mm	5
Velikost lůžka (H) mm	5
Velikost lůžka (S) mm	32

Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189

Zpracování světelného senzoru	-
-------------------------------	---

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	Ano
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Režim Obraz za obrazem	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
E-mailové upozornění	Ano
SNMP	Ano
Operating Time	24/7

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

Port displeje	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4

Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Zpráva CE, CB	Ano
---------------	-----

