[big-pad-interactive-display]

Sharp/ NEC PN-LA862

Displeje řady PN-LA se elegantně a bezproblémově začleňují do špičkových zasedacích a jednacích místností a zachovávají nejvyšší standardy zabezpečení IT.

- Nejpřirozenější zážitek ze psaní - prémiový dotykový systém InGlass™ M5 podporuje patentovaný systém citlivosti na tlak při použití pasivních per, stejně jako Windows Ink a ochranu před otiskem dlaně.
- Bezpečnost především - platforma, která nevyužívá systém Android s doplňujícími bezpečnostními funkcemi splňuje nejvyšší standardy zabezpečení IT.
- Volitelný vestavěný počítač Intel SDM se systémem Windows - neomezená všestrannost díky výkonnému integrovanému počítači, který nabízí bezpečné a uzamčené prostředí pro rychlý a snadný přístup k aplik
- Zvyšte svou produktivitu - využijte bezplatnou roční licenci na software pro tabule FlatFrog Board for Rooms, který usnadňuje hybridní práci a zvyšuje produktivitu pro všech účastníků.
- Energetická účinnost - vestavěné funkce, včetně světelného senzoru pro optimalizaci úrovně jasu, detekce lidské přítomnosti a ekologických režimů, pomáhají snižovat spotřebu energie.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k použití, Napájecí kabel, USB kabel, Pero, Baterie, Kabelová svorka
Shipping Content	1 x 300 cm USB kabel, 2 x Pasivní stylus, 2x AAA baterie, Prázdná nálepka, Držák pro kameru, Držák pro Mini PC, Kabelové svorky, Displej, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Počet dotykových bodů	20
Režim pera / Režim prstů	Ano
Tvrdost obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavice, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	Ano
Windows Ink	Ano
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	275
Provozní teplota (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Port displeje	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
Port displeje	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4
Velikost lůžka (L/P) mm	5
Velikost lůžka (H) mm	5
Velikost lůžka (S) mm	32

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Filtr obrazovky	AG
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Advanced NTAA
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Režim Obraz v obraze	Ano
Režim Obraz za obrazem	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
E-mailové upozornění	Ano
SNMP	Ano
Operating Time	24/7
Zpráva CE, CB	Ano
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2095
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1310
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	72
Přepravní hmotnost (kg)	87
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
Zpracování světelného senzoru	-
Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC PN-LA862, 9/9/2026