



- ▶ TISK, KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ, FAXOVÁNÍ, SOUBOR
- ▶ STRAN ZA MINUTU: 35 ČB
- ▶ KAPACITA PAPÍRU: STAND. 1 100 MAX. 2 100 LISTŮ
- ▶ STANDARDNÍ SÍŤOVÝ TISK A BAREVNÉ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ
- ▶ STANDARDNÍ VRATNÝ JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ A STANDARDNÍ DUPLEXNÍ MODUL
- ▶ MÍSTO ŠETŘÍCÍ VNITŘNÍ FINIŠER
- ▶ LCD OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVOU BAREVNOU OBRAZOVKOU 7.0" S NÁHLEDEM MINIATUR

MX-M356N je dobře vyvážený černobílý A3 digitální multifunkční systém, který přináší výkon a produktivitu do malých kanceláří/pracovních skupin díky rychlosti tisku až 35 stran za minutu (ppm).

Tato MFP byla navržena s ohledem na celkovou účinnost. Má plně barevný LCD ovládací panel 7,0", který nabízí šikové miniatury a náhledy (je-li nainstalováno volitelné rozšíření pevného disku). Kromě vysoce kvalitních služeb síťového tisku a funkcí kopírování má MX-M356N zásobník na 100 listů (RSPF), díky kterému mohou uživatelé skenovat jednostranné, barevné dokumenty rychlostí 56 snímků za minutu (ipm), a vestavěný duplexní model, který umožňuje snadný oboustranný tisk. Kromě toho lze přidat řadu dalších funkcí a zajistit, že uživatelé mají nezbytné funkce, které splní jejich potřeby, například další kapacitu zásobníku na papír, možnosti faxu a úpravy.

MX-M356N má několik funkcí, které pomáhají vyrovnat se s různými směnicemi ohledně životního prostředí, včetně rychlého zahřátí a režimu automatického vypnutí. A co se týká zabezpečení, má funkci spouštění dat a šifrování/vymazávání dat (je-li instalována volitelná souprava pro rozšíření pevného disku), stejně jako volitelná souprava pro zabezpečení disku.

Díky kompaktnímu otisku a modernímu designu se MX-M356N dokonale hodí do většiny moderních kancelářských prostředí.

OBECNÉ

- Rychlost ČB str./min. (A4): **35**
- Rychlost ČB str./min. (A3): **20**
- Velikost papíru: max.-min.: **A6 - A3**
- Hmotnost papíru (g/m2): **55 - 200**
- Kapacita papíru: stand. (papírů): **1100**
- Kapacita papíru: max. (papírů): **2100**
- Doba zahřívání (s): **20 or less**
- Paměť všeobecná min/max (MB): **2048**
- Paměť tiskárny min/max (MB): **2048**
- Pevný disk: **OPT**
- Kapacita pevného disku (GB): **250**
- Duplex: **STD**
- Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotřeba energie (kW): **1,45**
- Rozměry (mm): **620 x 617 x 830**
- Hmotnost (kg): **51**

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

- Kapacita originálů (papírů): **100**

REGISTRACE DOKUMENTŮ

- Zařazení dokumentu (standardní / volba): **OPT**
- Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany): **20.000**
- Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **Kopírování, tisk, skenování, fax**
- Ukládací složky: **Rychlá složka, hlavní složka, vlastní složka**
- Důvěrné uložení: **✓**

FAX

- Fax (Standard / Možnosti): **VOLIT.**
- Metoda komprese: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikační protokol: **Super G3/G3**
- Doba přenosu (s): **2**
- Rychlost modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlišení přenosu: **STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391**
- Velikost dokumentu (min.): **A5**
- Velikost dokumentu (max.): **A3**
- Paměť (MB): **512 - 1024**
- Úroveň škály šedi: **256**
- Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba: **1000**
- Vysílání (max. míst určení): **500**

KOPÍRKA

- Velikost papíru originálů (max.): **A3**
- Doba do vytisknutí první kopie ČB (s): **4,0**
- E-rozdělení std.: **✓**
- Souvislé kopírování (Max. kopií): **999**
- Rozlišení skenu ČB (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- Rozlišení skenu barev. (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- Rozlišení tisku (dpi): **600 x 600**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB: **2**
- Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Přednastavené poměry kopírování: **10**

SKENER

- Síťový skener (Standard / Volba): **STD**
- Metoda skenování Push a Pull: **✓**
- Rozlišení skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600**
- Formáty souborů: **XPS, PDF, šifrované PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- Nástroje skeneru: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- Místa určení skenu Plocha: **✓**
- Místo určení skenu FTP, E-mail: **✓**
- Místo určení skenu síťová složka: **✓**
- Místo určení skenu paměť USB: **✓**

TISKÁRNA

- Rozlišení (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- Vylepšené rozlišení (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- Síťová tiskárna (Standard / Volba): **STAND.**
- Rozhraní Std/Opt: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- Podporované OS standardní: **Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**
- Podporované OS volitelné: **Max OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10**
- Síťové protokoly: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- Tisk. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP**
- PDL stand./volit.: **STD: PCL6 emulace/OPT: PostScript3 emulace**
- Dostupné fonty: **80 (PCL), 136 (PS3)**

DOKONČENÍ

- Max. kapacita výstupu: **500**
- Kapacita sešívání (listů) Max.: **50**
- Off-setový posun: **STD**

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: [WWW.SHARP.CZ](http://www.sharp.cz)